



Controlador de Video LED / 4 Puertos Gigabit Ethernet / Resolución Máxima 2.6 MP / Entradas HDMI 1.3, DVI, VGA, CVBS / 6 Escenas Preconfiguradas

SKU: VC4 Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$6,349.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador de video LED diseñado para instalaciones fijas que demandan confiabilidad operativa continua. Integra cuatro puertos Gigabit Ethernet para distribución de señal, cinco interfaces de entrada de video (HDMI 1.3, DVI, VGA, CVBS y USB 2.0) que eliminan la necesidad de adaptadores externos, y un procesador quad-core ARM A55 a 1.8 GHz con 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Ofrece resolución máxima de 3840 x 1920 píxeles (2.6 MP), escalado sin escalones, calibración de imagen avanzada, zoom personalizado y modo píxel a píxel. Incluye 6 escenas preconfiguradas para transiciones rápidas entre configuraciones de pantalla. Opera en un rango térmico de -20°C a +60°C con un consumo máximo de 18 W.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución máxima: 3840 x 1920 píxeles (2.6 MP)Procesador: Quad-core ARM A55 a 1.8 GHzMemoria RAM: 1 GBAlmacenamiento interno: 32 GBEscenas preconfiguradas: 6Modos de visualización: Zoom personalizado, píxel a píxel</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salidas: 4 puertos Gigabit EthernetEntradas de video: HDMI 1.3, DVI, VGA, CVBSConectividad adicional: USB 2.0, RS232Rango térmico de operación: -20°C a +60°CConsumo máximo: 18 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controlador de video LED VC4</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hardware puro sin dependencia de software externo
Característica 2	6 escenas preconfiguradas para cambio instantáneo de configuración
Característica 3	Zoom personalizado y modo píxel a píxel sin pérdida de calidad
Característica 4	Ajuste independiente de posición y tamaño de ventana por salida
Característica 5	Cambio rápido de fuente de entrada en tiempo real
Característica 6	Audio externo independiente desacoplado del video