



Controlador de Luces y Sirena / 4 Posiciones / 12 V DC / 5 LEDs Indicadores / -20°C a 50°C / 1.25 kg (2.76 lb)

SKU: 400423301 Marca: FEDERAL SIGNAL VAMA Categoría: Sirenas / Bocinas y Controladores para Motocicletas

\$2,422.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador ergonómico diseñado para operación en motocicletas de servicio de emergencia y seguridad. Integra en una sola unidad el control de luces y sirena mediante interruptor de 4 posiciones, permitiendo al operador gestionar señalización sin desviar la atención de la conducción. Incorpora cinco tonos pregrabados configurables según condiciones de tráfico y visibilidad. La interfaz de LEDs bicolor proporciona retroalimentación inmediata del estado del sistema. Su conexión universal estandariza despliegues en flotas heterogéneas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de 4 posiciones para control intuitivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador integrado de luces y sirena<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y ergonómico para motocicletas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con múltiples modelos de motocicletas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación con conexión universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>5 LEDs indicadores de funcionamiento y estado (rojos y verdes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de operación: manual, continuo, noche<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: ON/OFF, sirena, día/noche<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tones pregrabados: Wail (12 ciclos/minuto) - día/noche, Yelp (180 ciclos/minuto), Two Tones (33-79 ciclos/minuto), Tritono (420-516-420 Hz), Airhorn</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de alimentación: 12 V DC (11-15.5 VDC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad consumida: 3 A @ 12 V<li style='padding: 6px 0;'>Vout: 23 Vpp</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1,250 - 1,085 kg (2.76 - 2.39 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de uso: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos: manual, continuo, noche<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: ON/OFF, sirena, día/noche<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: 5 LEDs rojos y verdes<li style='padding: 6px 0;'>Tones: Wail, Yelp, Two Tones, Tritono, Airhorn</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control manual, continuo y nocturno para operación flexible
Característica 2	Tones pregrabados: Wail, Yelp, Two Tones, Tritono y Airhorn
Característica 3	5 LEDs rojos y verdes para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Conexión universal para instalación simplificada en campo
Característica 5	Diseño ergonómico compacto para maniobrabilidad en motocicletas
Característica 6	Salida de 23 Vpp para integración con sistemas de señalización existentes