



Controlador Inalámbrico LED / Blanco Ajustable / 2 Canales / 32 W / 24 V DC / RadioRA 3

SKU: RRLTWLWH Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$6,427.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador inalámbrico de la línea Lumaris con drivers LED integrados para operar tiras LED de blanco ajustable dentro del sistema RadioRA 3. Convierte la señal Clear Connect Type X en atenuación precisa de 2 canales sobre la tira conectada, permitiendo control desde botoneras RA3, la aplicación Lutron y escenas automatizadas. Diseñado para instalaciones de iluminación de acento como bajo cubierta, cove y vitrinas. Requiere fuente de alimentación compatible T120-24DC-15 (no incluida). No debe instalarse dentro o sobre gabinetes metálicos para preservar la integridad de la señal inalámbrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Controlador inalámbrico con drivers LED integrados para tiras Lumaris de blanco ajustable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología Clear Connect Type X, nativa del sistema RadioRA 3<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada de 24 V / 1.5 A; salida de 24 V con carga máxima de 32 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Atenuación continua de 2 canales, de 100% a 0.1% de salida de luz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con la fuente de alimentación enchufable T120-24DC-15<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>No instalar dentro o sobre gabinetes metálicos, para no afectar la señal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Drivers LED integrados para tiras de blanco ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Atenuación continua de 2 canales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango de atenuación: 100% a 0.1%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tecnología Clear Connect Type X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Sistema nativo: RadioRA 3</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Entrada: 24 V / 1.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Salida: 24 V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Carga máxima: 32 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Fuente de alimentación compatible: T120-24DC-15</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aplicación: iluminación de acento (bajo cubierta, cove, vitrinas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Control desde botoneras RA3, app Lutron y escenas automatizadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Restricción: no instalar dentro o sobre gabinetes metálicos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Drivers LED integrados para tiras de blanco ajustable
Característica 2	Atenuación continua de 2 canales desde 100% hasta 0.1%
Característica 3	Tecnología Clear Connect Type X nativa de RadioRA 3
Característica 4	Alimentación 24 V con carga máxima de 32 W
Característica 5	Control remoto desde botoneras, app y escenas automatizadas
Característica 6	Diseño para instalación en iluminación de acento interior