

Sin imagen disponible

Controlador de Acceso IP / 34 Puertas / 100,000 Tarjetas / RS485 / Ethernet / OSDP Cifrado / WIN-PAK

SKU: PRO42IC Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$39,819.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El PRO42IC es un controlador inteligente de la serie profesional PRO4200, diseñado para instalaciones de control de acceso de alta densidad de puertas. Provee soporte nativo para hasta 2 puertas y escala hasta 34 puertas por controlador mediante la interconexión de hasta 16 módulos de expansión PRO42R1, PRO42R2, PRO42IN o PRO42OUT a través de RS485. Ofrece capacidad para 100,000 tarjetas y un buffer superior a 50,000 transacciones. La comunicación Ethernet incorpora cifrado TLS 1.2/1.1 y control de acceso a puerto 802.1X para proteger la integridad de los datos. Es compatible con lectores OSDP bidireccional cifrado y Wiegand para integraciones en instalaciones legacy. Su administración se realiza de forma centralizada desde el software WIN-PAK versión 4.9 o superior. La plataforma Mercury Series 3 permite montaje en gabinete de pared o rack de 19 pulgadas, adaptándose a distintos entornos de infraestructura física.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertas por controlador: hasta 34Puertas por gabinete serie PRO4200: hasta 18Puertas nativas: 2Tarjetas soportadas: 100,000Buffer de transacciones: más de 50,000Módulos de expansión: hasta 16 PRO42R1, PRO42R2, PRO42IN o PRO42OUT vía RS485</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Plataforma: Mercury Series 3Comunicación: Ethernet, RS485Seguridad Ethernet: TLS 1.2/1.1, 802.1XLectores compatibles: OSDP bidireccional cifrado, WiegandMontaje: Gabinete de pared o rack de 19 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Software y Gestión</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración centralizada: WIN-PAK versión 4.9 o superior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad hasta 34 puertas con módulos de expansión RS485
Característica 2	Capacidad de 100,000 tarjetas y buffer de 50,000+ transacciones
Característica 3	Comunicación Ethernet segura con TLS 1.2/1.1 y 802.1X
Característica 4	Soporte para lectores OSDP bidireccional cifrado y Wiegand legacy
Característica 5	Administración centralizada mediante software WIN-PAK 4.9+
Característica 6	Montaje flexible en gabinete de pared o rack de 19 pulgadas