



Controlador de Iluminación LoRaWAN / 8 Circuitos / Medición de Energía LN / Retraso Programable 18 hrs / D2D Sin Gateway

SKU: W5558915MPNLN Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$2,582.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador inteligente de iluminación basado en tecnología LoRaWAN, diseñado para gestionar hasta 8 circuitos de forma centralizada. Permite la automatización de horarios mediante temporizadores con retraso programable de hasta 18 horas, facilitando la operación remota desde smartphone sin limitaciones geográficas. Incorpora comunicación D2D (Device to Device) que habilita la interacción entre dispositivos sin requerir gateway, optimizando la respuesta en tiempo real. Integra medición de energía de precisión tipo LN para monitoreo detallado del consumo eléctrico, además de protección contra sobrecorriente y memoria de estado que preserva la configuración operativa ante cortes de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control centralizado de 8 circuitos de iluminación<li style='margin-bottom: 8px;'>Control remoto vía smartphone sin restricciones geográficas<li style='margin-bottom: 8px;'>Programación automática con temporizadores y retraso hasta 18 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación D2D LoRaWAN sin necesidad de gateway<li style='margin-bottom: 8px;'>Medición precisa de consumo energético tipo LN<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecorriente y memoria de estado tras corte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Circuitos controlados: 8<li style='margin-bottom: 6px;'>Retraso programable máximo: 18 horas<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: LoRaWAN D2D sin gateway<li style='margin-bottom: 6px;'>Medición de energía: Tipo LN<li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria de estado tras corte de energía</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Sobrecorriente<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: LoRaWAN</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Controlador inteligente de iluminación LoRaWAN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de 8 circuitos de iluminación independientes
Característica 2	Control remoto vía smartphone sin restricciones geográficas
Característica 3	Programación automática con temporizadores y retraso hasta 18 horas
Característica 4	Comunicación D2D LoRaWAN sin necesidad de gateway
Característica 5	Medición precisa de consumo energético tipo LN
Característica 6	Protección contra sobrecorriente con memoria de estado tras corte de energía