



Controlador IoT / 2 Puertos 10/100 Mbps / PoE 802.3af / RS-485 / Alimentación 12-54V DC / Gestión Solar en la Nube

SKU: WI-IOT100 Marca: WI-TEK Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$740.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador IoT diseñado para la gestión remota de soluciones PoE alimentadas por energía solar. Integra un puerto Ethernet PoE 802.3af, un puerto Ethernet 10/100 Mbps y una interfaz RS-485 para comunicación industrial. Permite el monitoreo en la nube del estado de paneles fotovoltaicos, baterías y switches PoE solares, facilitando la digitalización de infraestructuras de energía limpia. Su alimentación dual por PoE o fuente DC de 12 a 54 V lo hace versátil para despliegues off-grid y aplicaciones de telecomunicaciones sostenibles. El formato compacto con montaje en carril DIN optimiza el espacio en gabinetes de control industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador IoT para gestión en la nube2 puertos: 1 PoE 802.3af y 1 RJ45 10/100 MbpsInterfaz RS-485 para comunicación industrial</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación dual: PoE o DC 12-54V</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión de energía solar y estado de bateríaDiseño compacto para montaje en carril DIN</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Comunicación</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 puerto 10/100 Mbps PoE IN RJ451 puerto 10/100 Mbps RJ451 puerto RS-485 (señal: 485-A, 485-B / GND, VCC(5V))Baud rate RS-485: 300-230400 bps</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación y Físico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con IEEE 802.3af PoEFuente de alimentación DC: 12 a 54 VMontaje en carril DINDiseño compacto para entornos industriales</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración y monitoreo desde la nubeMonitoreo de energía fotovoltaicaEstado de batería en tiempo realDatos del switch PoE solarSistema de comunicación sin emisiones de carbono</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota de energía fotovoltaica y batería en la nube
Característica 2	Alimentación dual PoE o DC 12-54 V para flexibilidad de campo
Característica 3	Comunicación industrial RS-485 hasta 230400 bps
Característica 4	Monitoreo visual de switch PoE solar sin emisiones de carbono
Característica 5	Diseño compacto para instalación en carril DIN estándar
Característica 6	Compatible con sistemas de energía limpia digitalizada