



Controlador IoT LoRaWAN / 2 Salidas CC para Válvulas Solenoides / 2 Entradas por Pulsos / IP67 / 16 Eventos de Riego

SKU: UC512DI915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$3,777.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador IoT industrial basado en tecnología LoRaWAN diseñado para la gestión automatizada de sistemas de riego. Integra dos salidas digitales para el control de electroválvulas solenoides de corriente continua y dos entradas digitales compatibles con medidores de agua por pulsos, permitiendo la supervisión simultánea del flujo hidráulico y la activación remota de válvulas. Su capacidad de programación flexible admite la configuración de hasta 16 eventos de riego independientes, facilitando la automatización de calendarios hídricos sin intervención local constante. La certificación IP67 garantiza la protección integral contra el ingreso de polvo y la inmersión temporal en agua, posicionándolo como una solución robusta para despliegues en entornos agrícolas, paisajísticos e industriales al aire libre. La conectividad LoRaWAN de largo alcance y bajo consumo energético permite la operación remota en tiempo real dentro de ecosistemas de red privados o públicos.

Características Generales

- Tecnología LoRaWAN para redes de largo alcance y bajo consumo
- Certificación IP67 resistente a polvo y agua para uso exterior
- Controlador de válvula solenoide para riego automático
- 2 salidas digitales para electroválvulas de corriente continua
- 2 entradas digitales para medidores de agua por pulsos
- Programación flexible con hasta 16 eventos de riego

Desempeño

- Tecnología de comunicación: LoRaWAN
- Salidas digitales: 2 para electroválvulas solenoides de CC
- Entradas digitales: 2 para medidores de agua por pulsos
- Capacidad de programación: hasta 16 eventos de riego
- Físicas y Eléctricas
- Resistencia a polvo y agua para operación exterior
- Contenido del Paquete

Controlador IoT LoRaWAN UC512DI915M

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de 2 electroválvulas de enclavamiento de CC para riego automatizado
Característica 2	Monitoreo de consumo con 2 entradas para medidores de agua por pulsos
Característica 3	Programación de hasta 16 eventos de riego con reglas flexibles
Característica 4	Protección IP67 para operación confiable en exteriores e intemperie
Característica 5	Integración directa a redes LoRaWAN de largo alcance y bajo consumo
Característica 6	Diseño industrial compacto para despliegue en campo sin mantenimiento frecuente