



Controlador IP con Joystick / Pantalla Táctil 10.1" / Android 4.4 / Red LAN 10/100/1000 Mbps / PoE 15W / IP66

SKU: DS-1600KI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$36,033.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador IP con joystick diseñado para la gestión centralizada de dispositivos de videovigilancia en entornos profesionales. Integra una pantalla táctil TFT LCD de 10.1 pulgadas con resolución de 1024x600 que permite la decodificación de video en tiempo real (función VOD) desde cámaras IP, domos IP, DVRs y NVRs compatibles. El joystick de cuatro ejes facilita el control preciso de cámaras PTZ a través de interfaz de red LAN. Su sistema operativo Android 4.4 proporciona una plataforma estable para operaciones de monitoreo y control remoto. El equipo incorpora conector RJ45 con clasificación IP66, soportando redes 10/100/1000 Mbps, y ofrece flexibilidad de alimentación mediante 12 VCC o PoE con consumo de 15 W. Incluye salidas de video HDMI/DVI, entrada y salida de audio mediante conector de 3.5 mm, y sistema de gestión de usuarios con dos niveles de seguridad: administrador y operador.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema operativo: Android 4.4Función VOD: decodificación de video en pantallaCompatibilidad: cámaras IP, domos IP, DVRs y NVRs</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte DVR/NVR HIKVISION series 7100, 7600, 7700, 9600Control de domos IP PTZ mediante interfaz LANJoystick: 4 ejes de movimientoNiveles de y operador</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: TFT LCD táctil 10.1', resolución 1024x600Red: 1 x RJ45 (10M/100M/1000M) con conector IP66Salida de video: HDMI / DVIEntrada de audio: 1 puerto (conector plug 3.5 mm)Salida de audio: 1 puertoAlimentación: 12 VCC / PoEConsumo: 15 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador IP con joystick DS1600KI(B)Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Joystick de 4 ejes para control preciso de PTZ
Característica 2	Pantalla táctil TFT LCD 1024x600 para monitoreo directo
Característica 3	Decodificación VOD de cámaras IP, domos, DVRs y NVRs
Característica 4	Conector RJ45 IP66 para instalación en entornos exigentes
Característica 5	Gestión de usuarios con niveles administrador y operador
Característica 6	Salida HDMI/DVI y audio bidireccional para operación integrada