



Controlador IR Universal / Zigbee 3.0 / Alcance 10-15 m (32.8-49.2 ft) / Sensor Temp-Hum / Aprendizaje IR / 80x48 mm

SKU: IR22 Marca: AKUBELA Categoría: Control de Temperatura

\$676.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador infrarrojo universal diseñado para la automatización de entornos residenciales y comerciales. Permite gestionar remotamente equipos de aire acondicionado, televisores, ventiladores y otros dispositivos con interfaz IR mediante aplicación móvil o panel de control central compatible. Incorpora sensor integrado de temperatura y humedad que proporciona datos ambientales en tiempo útil para la automatización de escenarios climáticos. Su función de aprendizaje IR posibilita la reproducción de comandos de controles remotos existentes, eliminando la dependencia de códigos predefinidos. El protocolo Zigbee 3.0 garantiza interoperabilidad con diversas plataformas de hogar inteligente, mientras que su cobertura de 10 a 15 metros (32.8 a 49.2 pies) asegura operación efectiva en habitaciones y áreas de trabajo amplias. El factor de forma compacto de 80x48 mm facilita su ubicación discreta en cualquier entorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control remoto de dispositivos infrarrojos: aire acondicionado, TV, ventilador y otros equipos compatibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo Zigbee 3.0 para compatibilidad universal con ecosistemas de automatización<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura infrarroja de 10-15 m (32.8-49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor integrado de temperatura y humedad<li style='margin-bottom: 8px;'>Función de aprendizaje IR para configuración personalizada de comandos<li style='margin-bottom: 8px;'>Control mediante aplicación móvil o panel de control central serie compatible<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 80 x 48 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Conectividad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo: Zigbee 3.0<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance IR: 10-15 m (32.8-49.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Métodos de control: Aplicación móvil, panel central serie compatible<li style='margin-bottom: 6px;'>Función de aprendizaje IR integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de múltiples dispositivos IR simultáneamente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Sensores y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor de temperatura integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor de humedad integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 80 x 48 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para instalación discreta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Compatibilidad de Dispositivos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Aire acondicionado / Minisplit<li style='margin-bottom: 6px;'>Televisores<li style='margin-bottom: 6px;'>Ventiladores<li style='margin-bottom: 6px;'>Otros equipos con control por infrarrojos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de múltiples dispositivos IR desde aplicación o panel central
Característica 2	Aprendizaje IR para emular comandos de controles existentes
Característica 3	Sensor integrado de temperatura y humedad para monitoreo ambiental
Característica 4	Cobertura infrarroja de 10-15 m (32.8-49.2 ft) para espacios amplios
Característica 5	Compatibilidad Zigbee 3.0 para integración con ecosistemas diversos
Característica 6	Diseño compacto de 80x48 mm para instalación discreta