



Controlador LED para Videowall / 12 Puertos RJ45 / 7.8 MP / HDMI 2.0 4K / Android 12 / Tasa de Refresco 3840 Hz

SKU: DS-DT60V-03HDI12NO/U Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$19,011.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de videowall de alto rendimiento diseñado para entornos profesionales de visualización LED. Integra sistema operativo Android 12, eliminando la necesidad de PC externa y reduciendo puntos de fallo en la infraestructura. Dispone de 12 puertos RJ45 de salida con carga total de 7.8 megapíxeles, entrada HDMI 2.0 con resolución nativa 4K a 60 Hz, y capacidad para gestionar hasta 7 imágenes simultáneas. Incorpora pantalla OLED full-color de 128x64 píxeles para monitoreo de estado local, tasa de refresco de 3840 Hz para eliminación de parpadeo en grabaciones, y factor de forma rack 1U para integración en centros de datos y salas de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 puertos RJ45 de salida de video (0.65 MP cada uno, carga total 7.8 MP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada HDMI 2.0: 1 puerto (3840x2160@60 Hz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada HDMI 1.4: 1 puerto (1920x1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada DVI: 1 puerto (1920x1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Android 12 integrado, sin requerimiento de PC externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla OLED full-color 128x64 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de refresco 3840 Hz profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Videowall de hasta 7 imágenes simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaces adicionales: LAN (2), Audio (1), RS485 (1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma rack 1U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resolución HDMI 2.0: 3840x2160@60 Hz<li style='padding: 5px 0;'>• Resolución HDMI 1.4: 1920x1080<li style='padding: 5px 0;'>• Resolución DVI: 1920x1080<li style='padding: 5px 0;'>• Carga total RJ45: 7.8 MP<li style='padding: 5px 0;'>• Carga por puerto RJ45: 0.65 MP<li style='padding: 5px 0;'>• Tasa de refresco: 3840 Hz<li style='padding: 5px 0;'>• Imágenes simultáneas: hasta 7<li style='padding: 5px 0;'>• Sistema operativo: Android 12</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• HDMI 2.0: 1 puerto<li style='padding: 5px 0;'>• HDMI 1.4: 1 puerto<li style='padding: 5px 0;'>• DVI: 1 puerto<li style='padding: 5px 0;'>• RJ45 de video: 12 puertos<li style='padding: 5px 0;'>• LAN: 2 puertos<li style='padding: 5px 0;'>• Audio: 1 puerto<li style='padding: 5px 0;'>• RS485: 1 puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico / Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Factor de forma: Rack 1U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 7 imágenes simultáneas en videowall
Característica 2	Pantalla OLED full-color 128x64 para monitoreo local
Característica 3	Operación autónoma con Android 12 sin PC externa
Característica 4	Tasa de refresco 3840 Hz para reproducción fluida sin parpadeo
Característica 5	Formato rack 1U para instalación en centros de datos
Característica 6	Entradas HDMI 2.0, HDMI 1.4 y DVI para máxima compatibilidad