



Controlador LED para Videowall / 20 Puertos RJ45 / Carga 13 MP / HDMI 2.0 4K / Android 12 / 7 Imágenes Simultáneas

SKU: DS-DT60V-03HDI20NO/U Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$40,327.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador LED profesional diseñado para la gestión de videowalls de gran escala. Integra 20 puertos RJ45 con capacidad de carga total de 13 megapíxeles, permitiendo el control de extensas matrices de paneles LED. Incorpora sistema operativo Android 12 para la ejecución de aplicaciones multimedia de forma autónoma. Soporta entrada HDMI 2.0 con resolución 4K a 60 Hz y ofrece refresco de salida de 3840 Hz. Permite la visualización simultánea de hasta 7 imágenes con resolución máxima de 8192x8192 píxeles, orientado a instalaciones de digital signage, centros de control y eventos en vivo que demandan alto rendimiento gráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>20 puertos RJ45 de salida de video (0.65 MP por puerto)Carga total de 13 megapíxelesEntrada HDMI 2.0: 1 puerto (4096x2160@60Hz / 3840x2160@60Hz)Entrada HDMI 1.4: 1 puerto (1920x1080)Entrada DVI: 1 puerto (1920x1080)Resolución máxima de salida: 8192x8192 píxelesRefresco de salida de video: 3840 HzVideowall de hasta 7 imágenes simultáneasSistema operativo Android 12 integradoInterfaces adicionales: 2 LAN, 1 audio, 1 RS485</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos RJ45: 20 (0.65 MP c/u)Carga total: 13 MPResolución máxima: 8192x8192 pxImágenes simultáneas: 7Refresco de salida: 3840 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces de Entrada</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>HDMI 2.0: 1 (4096x2160@60Hz)HDMI 1.4: 1 (1920x1080)DVI: 1 (1920x1080)LAN: 2 puertosAudio: 1 puertoRS485: 1 puerto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Android 12 integradoAplicaciones multimedia nativasControlador LED para videowallModelo: DSDT60V03HDI20NO/U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de videowall con hasta 7 imágenes simultáneas para composiciones complejas
Característica 2	Carga total de 13 megapíxeles distribuidos en 20 puertos RJ45 de 0.65 MP cada uno
Característica 3	Entrada HDMI 2.0 con resolución 4K nativa a 60 Hz para contenido de alta definición
Característica 4	Sistema operativo Android 12 integrado para despliegue de aplicaciones multimedia
Característica 5	Refresco de salida de video de 3840 Hz para reproducción fluida sin parpadeo
Característica 6	Resolución máxima de 8192x8192 píxeles para paneles LED de gran escala