



Controlador LED para Videowall / 4 Puertos RJ45 / 2.6 MP / HDMI 1.4 / Configuración Web

SKU: DS-DT60C-01HI04NO Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$7,155.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador LED para videowall diseñado para despliegues de escala media que requieren distribución de señal eficiente y gestión simplificada. Integra 4 puertos RJ45 de salida de video con carga total de 2.6 megapíxeles, permitiendo el control de muros LED de configuración estándar sin necesidad de equipos de mayor complejidad. La entrada HDMI 1.4 soporta resolución 1920x1200, garantizando compatibilidad con fuentes de alta definición. La configuración y administración se realiza completamente a través de una interfaz web intuitiva, eliminando la dependencia de software especializado. Su diseño compacto y consumo de 20 W lo hacen adecuado para instalaciones con restricciones de espacio y operación continua 24/7.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos RJ45 de salida de video (0.65 MP c/u, carga total 2.6 MP)Entrada HDMI 1.4 (1 puerto, resolución 1920x1200)Control y configuración vía interfaz web intuitivaAlimentación universal 100-240V ACDiseño compacto: 210 x 177.4 x 42 mmConsumo de 20 W para operación 24/72 puertos LAN RJ451 entrada de audio 3.5 mm1 terminal block RS4851 salida de audio 3.5 mmAjustes de imagen: brillo, contraste, color</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga total: 2.6 megapíxelesResolución de entrada HDMI: 1920x1200Consumo: 20 WAjustes de imagen: brillo, contraste, color</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 210 x 177.4 x 42 mmAlimentación: 100-240V AC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada HDMI 1.4: 1 puertoLAN RJ45: 2 puertosAudio entrada 3.5 mm: 1 puertoRS485 terminal block: 1 puertoSalida video RJ45: 4 puertos (0.65 MP c/u)Audio salida 3.5 mm: 1 puerto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control total vía interfaz web sin software adicional
Característica 2	Carga total de 2.6 MP distribuida en 4 salidas RJ45
Característica 3	Entrada HDMI 1.4 con resolución 1920x1200 para señal de alta definición
Característica 4	Consumo de 20 W para operación continua 24/7
Característica 5	Chasis compacto de 210 x 177.4 x 42 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Alimentación universal 100-240V AC para despliegue en cualquier región