



Controlador LED para Videowall / 12 Puertos RJ45 / 7.8 MP Carga Total / HDMI 4K + DVI / Android 12 Integrado / 1U Rack

SKU: DS-DT60P-02HDI12NO/U Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$51,721.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El controlador LED para videowall concentra 12 puertos de salida RJ45 en un gabinete compacto de 1U, eliminando la necesidad de múltiples controladores individuales y fuentes de alimentación dispersas. Integra Android 12 de forma nativa, lo que permite la reproducción de contenido sin hardware externo adicional. Ofrece entrada HDMI 1.4 con soporte 4K y entrada DVI para compatibilidad con diversas fuentes de señal. Su carga total de 7.8 megapíxeles distribuidos entre los 12 puertos, combinada con una tasa de refresco de 3840 Hz y profundidad de color de 8-bit, garantiza desempeño visual consistente en despliegues de paneles LED. El dispositivo soporta configuración de videowall con hasta 7 imágenes simultáneas y opera en un rango térmico de -10 °C a 45 °C, con un consumo máximo de solo 20 W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>12 puertos RJ45 de salida con carga total de 7.8 MP (0.65 MP por puerto)Entrada HDMI 1.4 (4096 x 2160 @ 60 Hz) y entrada DVI (1920 x 1200 @ 60 Hz)Android 12 integrado, sin requerir hardware externoVideowall configurable con hasta 7 imágenes simultáneasTasa de refresco de 3840 Hz y profundidad de color 8-bitConsumo máximo de 20 WOperación en rango de temperatura de -10 °C a 45 °CFactor de forma de 1U para montaje en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máx. HDMI: 4096 x 2160 @ 60 HzResolución máx. DVI: 1920 x 1200 @ 60 HzCarga máx. salida: 7.8 MP (0.65 MP/puerto)Tasa de refresco: 3840 HzProfundidad de color: 8-bitImágenes simultáneas: hasta 7</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Formato: 1U rackConsumo máximo: 20 WRango de operación: -10 °C a 45 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas de video: 1 x HDMI 1.4, 1 x DVISalidas: 12 x RJ45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de videowall con hasta 7 imágenes simultáneas en tiempo real
Característica 2	Android 12 integrado para reproducción multimedia autónoma sin PC externo
Característica 3	12 puertos de salida RJ45 con 0.65 MP por puerto para despliegue escalable
Característica 4	Control y configuración completa vía navegador web sin software adicional
Característica 5	Entradas HDMI 1.4 y DVI con soporte 4K para fuentes de alta definición
Característica 6	Operación estable en temperaturas de -10°C a 45°C para entornos exigentes