



Controlador LED para Videowall / 20 Salidas RJ45 / Carga 13 MP / HDMI 4K / DVI / Android 12 / 1U

SKU: DS-DT60P-02HDI20NO/U Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$82,749.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador LED de la serie P diseñado para despliegues de videowall de gran escala. Integra 20 puertos RJ45 con carga total de 13 megapíxeles, permitiendo alimentar hasta 20 paneles LED de forma independiente. Incorpora sistema operativo Android 12 sin requerir hardware adicional, facilitando la reproducción directa de contenido. Ofrece entradas HDMI 4K y DVI para máxima compatibilidad con fuentes de video profesionales. Su factor de forma 1U y consumo de 20 W optimizan el espacio en rack y reducen costos operativos en instalaciones permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>20 puertos RJ45 de salida para paneles LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada HDMI 1.4 (4096 x 2160 @ 60 Hz) y DVI (1920 x 1200 @ 60 Hz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Android 12 integrado, sin hardware externo requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 7 imágenes simultáneas en configuración de videowall<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de color: 8-bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 20 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: -10 °C a 45 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 1U para montaje en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máx. HDMI: 4096 x 2160 @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máx. DVI: 1920 x 1200 @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de refresco: 3840 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de color: 8-bit</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas: 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 20 x RJ45</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de videowall con hasta 7 imágenes simultáneas en pantalla
Característica 2	Android 12 integrado elimina necesidad de reproductores externos
Característica 3	20 puertos de salida RJ45 con 0.65 MP por puerto para paneles LED
Característica 4	Configuración y control completo vía interfaz web remota
Característica 5	Entradas HDMI 1.4 4K y DVI para fuentes de señal diversas
Característica 6	Alimentación universal 100-240 VAC con consumo máximo de 20 W