



Controlador de Acceso para Elevadores / 128 Pisos / TCP-IP / 20,000 Tarjetas / 2 Lectores Wiegand o RS-485 / 5 Salidas de Relé

SKU: DS-K2210 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$5,845.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador maestro de acceso para elevadores con gestión centralizada mediante software IVMS-4200 o interfaz web. Soporta permisos para hasta 128 pisos distribuidos en 24 distribuidores esclavos, con una capacidad de 20,000 tarjetas y compatibilidad con dos lectores Wiegand o RS-485. Incorpora cinco salidas de relé para vinculación con sistemas auxiliares, además de entradas dedicadas para botones de pánico, alarma de incendios y conservación. Su diseño compacto y su amplio rango operativo de temperatura permiten una instalación versátil en diversos entornos de control de acceso vertical.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de acceso para hasta 128 pisos mediante autenticación por tarjeta o huellaComunicación TCP/IP para conectividad eficiente en redCapacidad de hasta 20,000 tarjetas de acceso (no soporta contraseña)Dos lectores de tarjetas Wiegand o RS-485 para autenticación dualCinco salidas de relé para integración y vinculación con sistemas auxiliaresTres entradas dedicadas: botón de pánico, alarma de incendios y conservaciónSoporta hasta 24 distribuidores esclavos DS-K2M0016A (16 pisos cada uno)Programación y configuración mediante IVMS-4200 o interfaz web</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 17px;'>Desempeño y Capacidad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Pisos controlados: hasta 128Tarjetas: hasta 20,000Lectores soportados: 2 (Wiegand o RS-485)Esclavos máximos: 24 distribuidores (DS-K2M0016A, 16 pisos c/u)Métodos de acceso: tarjeta o huella</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 17px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Voltaje de operación: 12 VDC (fuente no incluida)Temperatura: -4 °C a 70 °C (40 °F a 158 °F)Dimensiones: 167 mm (L) × 105 mm (W) × 30 mm (H)Salidas: 5 relés para vinculación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 17px;'>Conectividad y Control</h3><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Comunicación: TCP/IPProgramación: IVMS-4200 o interfaz webEntrada botón de pánico: 1Entrada alarma de incendios: 1Entrada botón de conservación: 1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad con 24 distribuidores esclavos DS-K2M0016A
Característica 2	Entradas de emergencia para pánico, incendio y conservación
Característica 3	Administración remota mediante IVMS-4200 o interfaz web
Característica 4	Operación confiable de -4 °C a 70 °C sin interrupciones
Característica 5	Diseño compacto de 167 mm para espacios reducidos
Característica 6	Autenticación por tarjeta o huella mediante lectores externos