



Controlador para barras de luces / Compatibilidad X67AW/X67RW/X67AV2/X67RV2 / Control inalámbrico / Iluminación personalizada

SKU: XDKQ11W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$823.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Controlador para barras de luces XDKQ11W</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Este controlador especializado está diseñado para gestionar de manera precisa las barras de luces de la serie X67 de EPCOM Industrial Signaling. Permite la personalización completa de la iluminación mediante una interfaz intuitiva que facilita la configuración incluso en entornos operativos exigentes. La conectividad inalámbrica elimina la necesidad de cableado adicional para el control remoto, reduciendo la complejidad de instalación. Su diseño compacto y ergonómico permite ubicarlo en espacios reducidos sin comprometer la accesibilidad operativa. El soporte para múltiples configuraciones de luz lo convierte en una solución versátil para aplicaciones industriales, de seguridad y señalización visual.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.25rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;'>Compatibilidad garantizada con modelos X67AW, X67RW, X67AV2 y X67RV2Controlador de precisión para ajustes personalizados de iluminaciónInterfaz de usuario intuitiva que simplifica la operación técnicaConectividad inalámbrica integrada para control remoto sin cablesSoporte para múltiples perfiles y configuraciones de luz predefinidosDiseño compacto y ergonómico optimizado para manejo e instalación<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem 0;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.5rem 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Información general</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>MarcaEPCOM Industrial Signaling</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>ModeloXDKQ11W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>Tipo de productoControlador para barras de luces</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.5rem 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Compatibilidad</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Modelos soportadosX67AW, X67RW, X67AV2, X67RV2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>ConectividadInalámbrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.5rem 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Funcionalidad</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Control de iluminaciónControl de iluminación</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>ConfiguracionesMúltiples perfiles de luz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>InterfazIntuitiva y fácil de usar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.5rem 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Diseño físico</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>FormatoCompacto</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 0.35rem 0;'>ErgonomíaOptimizado para fácil manejo</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto inalámbrico integrado
Característica 2	Interfaz de usuario intuitiva y accesible
Característica 3	Múltiples configuraciones de luz programables
Característica 4	Diseño compacto para instalación versátil
Característica 5	Control de precisión para ajustes finos
Característica 6	Ergonomía optimizada para operación continua