



Controlador de Bolardos Hidráulicos / 220 VAC / 4 Bolardos Simultáneos / Activación por Contacto Seco / Entrada de Seguridad Antiobstáculos

SKU: XB-4HBL-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$13,180.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador especializado para sistemas de bolardos hidráulicos, diseñado para gestionar la operación simultánea de hasta cuatro unidades con alimentación de 220 VAC. Incorpora mecanismos de seguridad activa mediante entrada dedicada para detección de obstáculos, impidiendo el ascenso de los bolardos cuando se detecta presencia de objetos. La activación por pulsos de contacto seco facilita la integración con controladores de acceso, torniquetes y sistemas de gestión de tráfico vehicular. El equipo requiere configuración previa del arreglo de capacitores acorde a la cantidad de bolardos instalados antes de su puesta en marcha. Su arquitectura modular permite escalabilidad para expansiones posteriores del sistema de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de alimentación: 220 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: hasta 4 bolardos hidráulicos simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye dos controles remotos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entrada de seguridad para detección de obstáculos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular para expansión futura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector recomendado: modelo CON-1006<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración de capacitores requerida antes de puesta en marcha según cantidad de bolardos instalados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de alimentación: 220 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de control: 4 bolardos simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de activación: pulsos de contacto seco<li style='padding: 6px 0;*>Entrada de seguridad antiobstáculos: incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: modular expandible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector recomendado: CON-1006<li style='padding: 6px 0;*>Configuración de capacitores: según cantidad de bolardos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador de bolardos hidráulicos<li style='padding: 6px 0;*>Dos controles remotos integrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada de seguridad que previene ascenso con obstáculos detectados
Característica 2	Activación por pulsos de contacto seco para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Diseño modular que permite expansión futura del sistema
Característica 4	Dos controles remotos incluidos para operación inalámbrica inmediata
Característica 5	Configuración de capacitores según cantidad de bolardos instalados
Característica 6	Operación simultánea de hasta 4 bolardos hidráulicos