



Controlador de Acceso Inalámbrico / 128 APs base / 1,152 Ceiling APs / 2,304 Wall APs / Layer 2-3

SKU: RG-WS6512-L Marca: RUIJIE Categoría: Controladores

\$140,736.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'+><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'+>El controlador de acceso inalámbrico de alto rendimiento está diseñado para redes Wi-Fi de próxima generación que demandan alta velocidad y confiabilidad empresarial. Permite despliegues en topologías de capa 2 o capa 3 sin requerir modificaciones estructurales ni reemplazo de hardware existente, garantizando una transición transparente hacia la gestión centralizada. La capacidad base de 128 puntos de acceso puede expandirse mediante licencias hasta 1,152 APs de techo o 2,304 APs de pared, adaptándose al crecimiento orgánico de la infraestructura. La tecnología de clustering habilita movilidad sin interrupciones entre puntos de acceso, manteniendo sesiones activas durante el roaming de usuarios.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'+>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'+>Control centralizado simplificado de redes inalámbricas completasIntegración nativa en capas 2 y 3 sin cambios de arquitecturaTecnologías avanzadas de seguridad y agrupación en clusterMovilidad sin interrupciones entre APs del clusterEscalabilidad modular mediante licencias de expansiónAdministración visual unificada de toda la infraestructura Wi-Fi<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'+>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'+><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'+><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+>Capacidad de APs</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'+>Base: 128 APsMáximo ceiling APs: 1,152Máximo wall APs: 2,304</div><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+>Compatibilidad de red</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'+>Capa 2: Implementación directaCapa 3: Sin cambios estructuralesTransición transparente entre topologías</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'+><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+>Tecnologías avanzadas</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'+>Agrupación en cluster de APsRoaming continuo entre nodosSeguridad integrada de nivel empresarial</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'+><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'+>Modelo y fabricante</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'+>Marca: RUIJIEModelo: RGWS6512LLínea: Controladores de acceso inalámbrico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado sin cambios de arquitectura
Característica 2	Movilidad continua entre APs en cluster
Característica 3	Seguridad avanzada integrada nativamente
Característica 4	Escalabilidad modular por licencias
Característica 5	Implementación transparente capa 2 y 3
Característica 6	Administración visual unificada de red