



Controlador de Válvula de Gas / Integración con Videoportero / Sensor de Fuga / Cierre Automático / Diseño Compacto

SKU: KCM-GCTRL Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$295.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador especializado para la gestión automatizada de válvulas de cierre de gas y sensores de detección de fugas. Diseñado para operar en conjunto con el sensor KCMGSEN y la válvula de cierre KCMBREAKER, permitiendo una respuesta inmediata ante condiciones de riesgo. Su integración con el videoportero KVRAS10 centraliza la supervisión de seguridad residencial o comercial en una única interfaz. El dispositivo prioriza la eficiencia operativa mediante una configuración de sistema simplificada que reduce los tiempos de despliegue técnico. Su factor de forma compacto facilita la instalación en gabinetes de control, cuartos de servicio o espacios con limitaciones físicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con sensor KCMGSEN para detección precisa de fugas de gas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de válvula de cierre KCMBREAKER para seguridad mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración completa con videoportero KVRAS10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración de sistema optimizada para eficiencia operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Automatización inteligente para respuesta rápida ante eventos de fuga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Control de válvula de cierre de gas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección: Compatible con sensor KCMGSEN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Actuador: Compatible con válvula KCMBREAKER<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Respuesta: Automatización inteligente ante fugas<li style='padding: 6px 0;*>Integración: Videoportero KVRAS10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Optimizada para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Controlador KCMGCTRL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático de gas ante detección de fuga
Característica 2	Integración nativa con videoportero KVRAS10
Característica 3	Compatibilidad con sensor KCMGSEN de alta precisión
Característica 4	Actuación rápida con válvula KCMBREAKER
Característica 5	Configuración optimizada para despliegue eficiente
Característica 6	Formato compacto para instalación en espacios reducidos