



Controlador para Videowall / 4K (3840 x 1080 / 12,598 x 3,543 pies) / 8 Salidas Ethernet / Cascada hasta 12 Pantallas / Rack 1U / -10°C a 45°C

SKU: DS-D42C08-H Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$24,189.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este controlador para videowall permite gestionar contenido 4K a resolución 3840 x 1080 a través de tres interfaces de entrada: DVI, HDMI y DisplayPort. Diseñado para despliegues profesionales de múltiples pantallas, ofrece ocho puertos de salida Ethernet Gigabit para conectar displays LED de interior en configuraciones escalables. Su arquitectura de cascada multicontrolador soporta expansiones hasta 12 pantallas, ideal para centros de monitoreo, salas de control y espacios corporativos que requieren visualización continua y sin interrupciones.

Características Principales

- Resolución de entrada 4K: 3840 x 1080 píxeles
- Tres interfaces de entrada: 1 DVI, 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Ocho puertos de salida Ethernet Gigabit para pantallas
- Expansión en cascada multicontrolador hasta 12 pantallas
- Visualización de subtítulos personalizable
- Ajustes de mejora de imagen integrados
- Control de multidifusión para gestión distribuida
- Compatible con pantallas LED para interior

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución de Entrada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>3840 x 1080 (4K)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Salidas de Video</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>8 puertos Ethernet Gigabit</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>100-240 VAC, 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-10°C a 45°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (An x Pr x Al)</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>482.6 x 250 x 44.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Rack 1U, estándar industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Pantallas LED interior DS-D4418FI-CAF(B), DS-D4425FI-CAF(B), DS-D42xxCWF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada 4K triple: DVI, HDMI y DisplayPort
Característica 2	Cascada multicontrolador hasta 12 pantallas
Característica 3	Subtítulos personalizables en pantalla
Característica 4	Mejora de imagen con ajustes avanzados
Característica 5	Control de multidifusión integrado
Característica 6	Consumo máximo de solo 20 watts

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:16