



Controlador para Videowall / Resolución Máxima 13.27 Megapixel / 24 Salidas RJ45 / Entradas DVI y HDMI / 4096 x 2160 @ 60 Hz

SKU: DS-D42V24-H Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$47,202.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador profesional para videowall diseñado para gestionar configuraciones de pantallas LED de interior de alta densidad. Procesa señales de entrada hasta 4096 x 2160 a 60 Hz mediante 4 puertos DVI y 2 puertos HDMI, distribuyendo el contenido a través de 24 salidas RJ45 con resolución máxima combinada de 13.27 megapíxeles. Incluye capacidad de subtítulos personalizables y control por multidifusión para operación centralizada. Compatible con modelos de pantallas LED DS-D4418FI-CAF(B), DS-D4425FI-CAF(B) y DS-D42xxCWF. Alimentación universal 100-240 VAC con consumo máximo de 72 watts y rango de operación térmico extendido de -10° a 45°C para instalaciones en centros de control, salas de monitoreo y entornos corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada de señal: Máx. 4096 x 2160 @ 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces de entrada: 4 x DVI, 2 x HDMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Visualización: Subtítulos personalizable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos de salida: 24 puertos RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 13.27 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mejora de imagen: Ajustes disponibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control: Multidifusión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Entrada de señal: Máx. 4096 x 2160 @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Interfaces de entrada: 4 x DVI, 2 x HDMI<li style='padding: 6px 0;'>Visualización: Subtítulos personalizable<li style='padding: 6px 0;'>Puertos de salida: 24 puertos RJ45<li style='padding: 6px 0;'>Resolución máxima: 13.27 MP<li style='padding: 6px 0;'>Mejora de imagen: Ajustes disponibles<li style='padding: 6px 0;'>Control: Multidifusión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Consumo: Máximo 72 watts<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -10° a 45°C<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 442 mm x 338.5 mm x 92 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Información no disponible en especificaciones proporcionadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de señal 4K UHD para videowalls de gran escala
Característica 2	24 puertos RJ45 para distribución flexible a pantallas LED
Característica 3	6 entradas combinadas DVI/HDMI para múltiples fuentes
Característica 4	Subtítulos personalizables para información en pantalla
Característica 5	Control por multidifusión para gestión remota centralizada
Característica 6	Operación en temperaturas -10° a 45° para entornos exigentes