



Controlador PTZ IP/Analógico / RS-485 1200 m (3937 ft) / Pantalla 128x64 / 16 Usuarios / 4.5W / Interior

SKU: DS-1006KI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$4,351.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador profesional para gestión de dispositivos PTZ analógicos, Turbo y DVRs mediante comunicación serial. Integra palanca de control de 4 ejes con pantalla LCD de 128x64 píxeles para operación precisa de cámaras domo. Soporta protocolos HIKVISION y PELCO P/D con alcance de control RS-485 hasta 1200 m (3937 ft) en modo half duplex. Incluye sistema de gestión de usuarios con 16 cuentas diferenciadas entre administrador y operadores. Diseñado para operación continua en entornos interiores con consumo energético optimizado de 4.5W.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de presets, patrol y pattern en dispositivos PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos: HIKVISION, PELCO P/D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de datos: 1200 - 19200 baudios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos seriales: RS-485, RS-232, RS-422<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 cuentas de usuario (1 administrador, 15 operadores)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD: 128 x 64 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Palanca de control: 4 ejes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control RS-485 1200 m (3937 ft), half duplex</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad de datos 1200 - 19200 baudios</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protocolos HIKVISION, PELCO P/D</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Funciones PTZ Presets, patrol, pattern</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Usuarios 16 cuentas (1 administrador, 15 operadores)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación -10°C ~ 55°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo eléctrico 4.5 W</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones 435 x 193 x 110 mm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso 1 kg</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pantalla 128 x 64 píxeles</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Palanca de control 4 ejes</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>RS-232</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 15px;'>• RS-422</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control RS-485 half duplex hasta 1200 m para múltiples dispositivos PTZ
Característica 2	Palanca de 4 ejes con pantalla LCD de 128x64 para operación precisa
Característica 3	Compatibilidad dual con protocolos HIKVISION y PELCO P/D
Característica 4	Gestión de 16 cuentas de usuario con roles diferenciados de acceso
Característica 5	Tres puertos seriales: RS-485, RS-232 y RS-422 para flexibilidad de integración
Característica 6	Consumo de 4.5W con alimentación de 12 VCC para instalaciones eficientes