



Controlador Remoto 3G con Activación vía APP o Llamada | Caja Nema IP67 | Soporta hasta 2000 Usuarios

SKU: ESIM320IP Marca: ELDES Categoría: Controles Inalámbricos

\$3,830.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de imagen y descripción principal

Controlador de Acceso por medio de SIM celular

El Controlador Remoto de Acceso 3G ESIM320IP de Eldes es un dispositivo avanzado que permite la activación y gestión remota a través de llamadas telefónicas y aplicaciones móviles. Ideal para el control de accesos vehiculares, peatonales, luces, bombas de riego, alarmas vecinales y más. Soporta hasta 2000 usuarios, meros teléfonos, proporcionando una solución robusta tanto para aplicaciones pequeñas como grandes.

Administración Remota Completa

Permite realizar configuración y administración de manera totalmente remota desde cualquier parte por Internet, todo de manera gratuita.

Con la app gratuita [disponible para Android y iOS], es posible realizar la activación del equipo sin necesidad de tarjetas o dígitos, con la gran ventaja de no tener límite en la distancia de activación.

Sección de especificaciones

Características principales:

Usuarios:

Eventos:

1000 eventos pueden ser configuraciones, activaciones por llamada, aplicación o desde la web.

Administradores:

El sistema tiene 5 administradores con privilegios para gestionar y supervisar el sistema.

Relevadores:

Hay 2 relevadores que pueden configurarse como normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Los relevadores son dispositivos que controlan circuitos eléctricos y pueden utilizarse para activar o desactivar dispositivos externos.

Entradas de alarma:

Hay 3 entradas de alarma configuradas para notificar a los administradores a través de SMS en caso de que se detecte alguna situación de alarma.

Servicio en la Nube Gratuita:

El sistema ofrece un servicio en la nube gratuito para almacenar y gestionar datos relacionados con el sistema.

Garantía:

El sistema cuenta con una garantía de 3 años que cubre posibles problemas de fabricación o mal funcionamiento durante ese periodo.

Compatibilidad:

El sistema es compatible con un rango de voltaje de 10-24 VCA y VCC, con una corriente máxima de 200mA. Sin embargo, la fuente de alimentación no está incluida y debe ser proporcionada por separado. Se puede utilizar PLDC1000.

Capacidad de Relevadores:

Los relevadores del sistema tienen una capacidad máxima de 24V a 1A. Esto significa que pueden controlar dispositivos externos que operen dentro de este rango de voltaje y corriente.

Dimensiones de la Caja NEMA:

La caja NEMA tiene unas dimensiones de 175 x 115 x 50 mm. Esta caja proporciona protección y alojamiento para los componentes del sistema, asegurando su funcionamiento en entornos industriales o exteriores.

Dimensiones de la Tarjeta (Board):

La tarjeta o placa del sistema tiene unas dimensiones de 87 x 107 x 29 mm. Esta tarjeta contiene los circuitos electrónicos y componentes necesarios para el funcionamiento del sistema.

Temperatura de Operación:

El sistema puede operar en un rango de temperatura que va desde -20°C hasta +55°C. Esto asegura su funcionamiento en una amplia variedad de condiciones ambientales.

Frecuencia de Modem GSM:

El módulo GSM del sistema opera en las frecuencias de 850/1900 MHz. Estas frecuencias son comunes en muchas regiones y se utilizan para la comunicación inalámbrica a través de la red GSM.

Caja Nema IP67:

Antena de montaje magnético.

Cable USB para configuración.

Tarjeta (board).

Sección de notas

NOTAS:

El servicio de la nube es proporcionado por parte del proveedor sin ningún costo, por lo que queda totalmente fuera de control de cualquier mantenimiento o falla en este servicio.

El equipo utiliza comunicación telefónica de distintas compañías de telefonía celular por lo que cualquier falla o servicio relacionado a este servicio queda fuera de control.

No incluye SIM celular. Necesita SIM con plan de datos y telefonía.

No incluye fuente.

Para uso de ambos relevadores de manera independiente únicamente por APP.

La apertura por llamada activa el relevador seleccionado al usuario o bien ambos de estar configurado de esta manera.

Activación por SMS solo administradores.

Imagen adicional

Videos de YouTube

Separador final