



Controlador Remoto 4G / Activación por APP o Llamada / 2000 Usuarios / Caja NEMA IP67 / Doble Relé NO/NC / Registro 1000 Eventos

SKU: ESIM420IP Marca: ELDES Categoría: Controles Inalámbricos

\$4,218.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador remoto de acceso 4G que habilita la activación y gestión mediante llamadas telefónicas y aplicaciones móviles. Diseñado para control de accesos vehiculares, peatonales, iluminación, bombas de riego y sistemas de alarma vecinal. Soporta hasta 2000 números telefónicos, ofreciendo escalabilidad desde instalaciones residenciales hasta proyectos corporativos. La plataforma de administración remota permite configuración completa vía internet sin costos adicionales. Equipado con doble relé configurable en modo normalmente abierto o normalmente cerrado para adaptarse a diversos requerimientos de control eléctrico. Caja con clasificación NEMA IP67 que garantiza operación continua en condiciones ambientales adversas.

Características Generales

- Hasta 2000 usuarios por número telefónico
- Gestión remota gratuita vía internet desde cualquier lugar
- Activación ilimitada sin restricciones de distancia
- Registro de 1000 eventos de configuración y activación
- Doble relevador configurable NO/NC para control eléctrico
- Caja NEMA IP67 para protección en exteriores
- Físicas / Eléctricas
- Desempeño
- Capacidad de usuarios: 2000 por número telefónico
- Registro de eventos: 1000 eventos
- Activación: ilimitada, sin restricción de distancia
- Métodos de activación: llamada telefónica, aplicación móvil
- Conectividad: 4G (SIM celular)
- Protección de caja: NEMA IP67
- Aplicación: exteriores
- Salidas de control: 2 relevadores
- Configuración de relé: NO/NC configurable

Controlador remoto ESIM420IP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota gratuita vía internet desde cualquier ubicación
Característica 2	Activación ilimitada sin restricciones de distancia geográfica
Característica 3	Registro de 1000 eventos para auditoria de configuraciones y activaciones
Característica 4	Doble relé configurable NO/NC para control flexible de dispositivos eléctricos
Característica 5	Protección NEMA IP67 para instalación en exteriores expuestos
Característica 6	Hasta 2000 usuarios autorizados por número telefónico