



Controlador Solar con Switch PoE Industrial / 1 Puerto 802.3bt 90W / 2 Puertos 802.3af/at 30W / 2 Puertos PoE Pasivo 24/48 Vcc 24W / Puerto SFP / 15A / Entrada 45 Vcc

SKU: WI-PS306GF-UPS-15A-V2 Marca: WI-TEK Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,805.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El controlador solar con switch PoE industrial integra gestión de energía fotovoltaica y conectividad de red en un solo equipo para despliegues WISP y aplicaciones de videovigilancia remota. Incorpora un controlador solar de 15A con entrada de hasta 45 Vcc, un puerto Gigabit 802.3bt de 90W, dos puertos 802.3af/at de 30W, dos puertos PoE pasivo 24/48 Vcc de 24W y un puerto SFP para enlace de fibra óptica. El diseño industrial soporta montaje en riel DIN o pared, y la función Smart PoE Watchdog permite el reinicio automático de cámaras y dispositivos conectados ante fallos de comunicación. El equipo requiere obligatoriamente una batería conectada para operar, además de la fuente de alimentación correspondiente. Es crítico no conectar simultáneamente el panel solar (S+/S-) y la fuente de poder (V+/V-); debe operarse con una única entrada de voltaje para evitar daños permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 puerto Gigabit PoE 802.3bt con 90W de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>2 puertos Gigabit PoE 802.3af/at con 30W cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>2 puertos Gigabit PoE pasivo 24/48 Vcc con 24W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 puerto SFP para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch no administrable con identificación automática de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Función Smart PoE Watchdog para reinicio automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño industrial con montaje en riel DIN o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Requiere batería conectada para funcionamiento; no opera sin batería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador solar: 15A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada máxima controlador: 45 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto 1: 802.3bt / 90W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos 2-3: 802.3af/at / 30W cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos 4-5: PoE pasivo 24/48 Vcc / 24W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto SFP: 1 puerto Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch no administrable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación automática de requisitos de energía<li style='padding: 6px 0;*>Smart PoE Watchdog con reinicio automático</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje en riel DIN o pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada panel solar: S+/S-<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada fuente de poder: V+/V-<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión obligatoria de batería para operación<li style='padding: 6px 0;*>Operación exclusiva: solar o fuente de poder, no ambas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Controlador solar con switch PoE WIPS306GFUPS15AV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de montaje en riel DIN o pared<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador solar de 15A con entrada hasta 45 Vcc para instalaciones autónomas
Característica 2	Puerto 802.3bt de 90W para dispositivos de alto consumo como PTZ o paneles
Característica 3	Puertos PoE pasivo 24/48 Vcc para compatibilidad con equipos WISP y CPE
Característica 4	Watchdog PoE inteligente con reinicio automático de cámaras y dispositivos
Característica 5	Operación exclusiva por panel solar o fuente de alimentación, nunca ambas
Característica 6	Montaje en riel DIN o pared para despliegues industriales y exteriores