



Controlador de Video Todo en Uno / 2.6 MP / Resolución 3840x3840 / 4 Puertos Ethernet Gigabit / Entrada HDMI 1.3 / Entrada 3G-SDI / Cascada 4 Unidades

SKU: VC4S Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$12,372.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador todo en uno que integra procesamiento y control de video en una única unidad. Diseñado para aplicaciones de alquiler, sistemas de control de escenarios y pantallas LED de alta precisión. Gestiona hasta 2.6 millones de píxeles con resolución máxima de 3840x3840, ofreciendo escalado sin escalones y calibración de croma para mantener la integridad visual en entornos profesionales. La sincronización de salida permite la expansión mediante cascada de hasta cuatro unidades, mientras que los puertos Ethernet Gigabit garantizan distribución estable del contenido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de procesamiento: hasta 2.6 millones de píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima de salida: 3840 × 3840<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 puertos Ethernet Gigabit para transmisión de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada HDMI 1.3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada 3G-SDI profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Escalado sin escalones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Calibración de croma precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sincronización de salida para cascada de hasta 4 unidades<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con software NovaLCT</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de píxeles: 2.6 MP
Resolución máxima: 3840 × 3840
Puertos Ethernet: 4 × Gigabit
Escalado: Sin escalones
Calibración de croma: Precisa
Sincronización de salida: Hasta 4 unidades en cascada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entrada HDMI: 1.3
Entrada 3G-SDI: Profesional
Puertos Ethernet: 4 × Gigabit
Software de gestión: NovaLCT</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alquiler de equipos audiovisuales
Sistemas de control de escenarios
Pantallas LED de alta precisión
Entornos que requieren sincronización multi-unidad</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento y control integrados en un solo dispositivo
Característica 2	Escalado sin escalones para transiciones suaves entre fuentes
Característica 3	Calibración de croma precisa para fidelidad de color profesional
Característica 4	Sincronización de salida para cascada de hasta 4 controladores
Característica 5	Transmisión estable mediante 4 puertos Ethernet Gigabit
Característica 6	Compatible con NovaLCT para gestión centralizada

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:54