



Controlador de Interruptores / 8 Canales / 3x10A y 5x0.2A / Táctil Retroiluminado / 10~24 VCD / RJ45 4 m (13.1 ft)

SKU: SP03 Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$2,712.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El controlador de 8 interruptores está diseñado para la activación de dispositivos auxiliares en vehículos de emergencia y aplicaciones de tráfico. Integra ocho canales de salida con capacidades diferenciadas: tres canales de 10 A para cargas de alta demanda y cinco canales de 0.2 A para señalización y control. Los botones táctiles de goma retroiluminados permiten operación en condiciones de baja visibilidad y son totalmente programables en modos on/off o momentáneo. Incluye funcionalidad de agrupación mutuamente excluyente para aplicaciones de director de tráfico, compatibilidad con sirena europea e indicador de señal de 10 LEDs para barras de luces. Cumple con la norma ECE R10, opera en un rango de voltaje de 10 a 24 VCD y está preparado para temperaturas extremas de -30°C a 65°C en operación y -40°C a 75°C en almacenamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de 8 interruptores con salidas 3x10A y 5x0.2A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Agrupación mutuamente excluyente de 3 botones / 4 botones para director de tráfico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sirena europea e indicador de señal de 10 LEDs para barra de luces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>35 calcomanías de iconos seleccionables para etiquetado de funciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple norma ECE R10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 32 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fusible de 35 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas / Eléctricas<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 3 x 10 A, 5 x 0.2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 32 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible: 35 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED: 10 LEDs para señalización<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de botón: On/Off o momentáneo<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Fijo y de succión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: RJ45 de 8 pines, 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura almacenamiento: -40°C a 75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa: ECE R10<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador de 8 interruptores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable RJ45 de 8 pines, 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>35 calcomanías de iconos seleccionables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control mutuamente excluyente de 3 y 4 botones para director de tráfico
Característica 2	Activación de sirena europea con indicador de 10 LEDs integrado
Característica 3	Botones de goma programables en modo on/off o momentáneo
Característica 4	Operación en -30°C a 65°C para entornos de alta exigencia
Característica 5	Calcomanías de 35 iconos seleccionables para identificación de funciones
Característica 6	Cable RJ45 de 4 m (13.1 ft) con conexión rápida y ordenada