



Controladora de Puntos de Acceso / 10 puertos 10/100/1000 Mbps / 2 puertos 10GE SFP+ / Hotspot 2.0 / Roaming Capa 2 y 3 / Rendimiento 10 Gbps / Soporta 128 APs / Hasta 1024 Clientes

SKU: AC650-128AP Marca: HUAWEI Categoría: Controladores

\$9,901.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;*>Controladora de Puntos de Acceso AC650-128AP</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;*>El AC650-128AP es un controlador de acceso inalámbrico (WAC) compacto diseñado para gestionar hasta 128 puntos de acceso y 1024 clientes simultáneos. Integra funcionalidad de switch Ethernet GE, permitiendo acceso unificado para usuarios cableados e inalámbricos en una única plataforma. Su arquitectura ofrece alta escalabilidad y flexibilidad en la configuración de APs administrados, siendo ideal para despliegues de redes campus pequeñas y medianas, oficinas empresariales, redes inalámbricas de área metropolitana (MAN) y cobertura de puntos de acceso distribuidos.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.75rem;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Gestión centralizada de hasta 128 puntos de acceso inalámbricosSoporte para hasta 1024 clientes simultáneos conectadosSwitch Ethernet GE integrado para acceso unificado cableado e inalámbricoBalanceo de carga inteligente en roaming de Capa 2 y Capa 3Tasa de reenvío escalable de 9 Mpps a 25 Mpps según demandaDetección de aplicaciones L4-L7 con reconocimiento de más de 6000 aplicacionesSoporte Hotspot 2.0 para acceso Wi-Fi automatizado y seguro<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.75rem;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Capacidad de gestión</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>128 APs / 1024 clientes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Puertos Ethernet</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>10 x 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Puertos SFP+</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>2 x 10GE SFP+</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Rendimiento</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Tasa de reenvío</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>9 Mpps a 25 Mpps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Roaming</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Capa 2 y Capa 3 con balanceo inteligente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Detección de aplicaciones</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>L4-L7, 6000+ aplicaciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Integración</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Switch GE integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;*>Casos de uso</div><div style='font-size: 1rem; font-weight: 500; color: inherit;*>Campus, empresas, MAN, cobertura AP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de 128 puntos de acceso
Característica 2	Switch Ethernet GE integrado para acceso unificado
Característica 3	Balanceo de carga inteligente en roaming
Característica 4	Detección de aplicaciones L4-L7 con 6000+ apps
Característica 5	Tasa de reenvío escalable de 9 a 25 Mpps
Característica 6	Alta escalabilidad para redes campus y MAN