



Controladora de red / Gestión 500 equipos / Cloud SDN / 2 puertos Gigabit PoE af/at / Operación -40 a 50°C / 294x180x44 mm (9.65x5.91x1.73 in)

SKU: OC300 Marca: TP-LINK Categoría: Controladores

\$7,624.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Controladora hardware Omada diseñada para gestión centralizada de redes empresariales de mediana escala. Permite administrar hasta 500 dispositivos Omada simultáneos y 15,000 clientes desde una única interfaz, eliminando la necesidad de controladores individuales por sitio. La plataforma cloud SDN integrada ofrece administración remota sin costos adicionales de suscripción, con capacidad de actualizaciones masivas de firmware para mantener la infraestructura actualizada de forma eficiente. Su diseño de hardware robusto soporta temperaturas extremas de operación, ideal para instalaciones en entornos industriales o con condiciones climáticas adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Gestión centralizada de hasta 500 equipos Omada y 15,000 clientesAdministración en la nube gratuita sin costos de licencia recurrentesActualizaciones masivas de firmware para múltiples dispositivos2 puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE 802.3af/atGestión multi-sitio y routing de capa 3 (L3)Operación en temperaturas de -40°C a 50°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puertos LAN: 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>USB: 1 x USB 3.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>PoE: 802.3af/at en ambos puertos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de gestión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dispositivos: Hasta 500 equipos Omada</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Clientes: Hasta 15,000 simultáneos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Multi-sitio: Sí</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Gestión L3: No</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Cloud: Acceso a la nube integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones y ambiente</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Físico: 294 x 180 x 44 mm (9.65 x 5.91 x 1.73 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Operación: -40°C a 50°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Almacenamiento: 0°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Humedad: 10% - 90% (sin condensación)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación y certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Fuente: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0.6A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota: Incluye detección automática de dispositivos Omada para despliegue simplificado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 500 dispositivos Omada simultáneos
Característica 2	Administración en la nube sin costos adicionales
Característica 3	Actualizaciones masivas para múltiples dispositivos
Característica 4	Soporte PoE af/at en ambos puertos Gigabit
Característica 5	Gestión multi-sitio y capa 3 para redes escalables
Característica 6	Diseño robusto para operación en entornos extremos