



Convertidor 2 Hilos a Ethernet / Salida PoE 802.3af/at / Alcance 300 m (984.3 ft) / Entrada 100V~240V / Reutiliza PSTN/AWG

SKU: PN1 Marca: FANVIL Categoría: Gateways y ATAS

\$2,584.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El convertidor de 2 hilos a Ethernet PoE permite la reutilización de infraestructura de cableado existente, como líneas telefónicas PSTN o cables AWG, para transmitir datos y alimentación estándar IEEE 802.3af/at. Su operación plug-and-play elimina la necesidad de configuración previa, reduciendo los tiempos de despliegue en renovaciones de edificios, hoteles y entornos donde no es viable instalar nuevo cableado estructurado. Ofrece un alcance de hasta 300 metros (984.3 ft) con entrega de potencia PoE integrada, extendiendo la conectividad de red más allá de las limitaciones del cableado UTP convencional. El equipo es compatible con los switches de expansión PN8 y PN24, facilitando su integración en infraestructuras centralizadas. Su diseño compacto permite su instalación en espacios reducidos, cajas de registro y entornos con restricciones físicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conversión 2 hilos a Ethernet PoE sin configuración<li style='margin-bottom: 8px;'>Reutiliza cableado PSTN o AWG existente<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión hasta 300 m (984.3 ft) con alimentación PoE<li style='margin-bottom: 8px;'>Plug-and-play, instalación rápida y sin ajustes<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con switches PN8 y PN24<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida PoE estándar IEEE 802.3af/atEntrada 100V ~ 240V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Tipo: Convertidor 2 hilos a Ethernet PoE<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Alcance máximo: 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Cableado soportado: PSTN, AWG<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Switches PN8 y PN24Modo de operación: Plug-and-play</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada: 100V ~ 240V<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Factor de forma: CompactoDiseño: Para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>No especificado por el fabricante.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza cableado PSTN o AWG existente
Característica 2	Transmisión PoE hasta 300 metros sin degradación
Característica 3	Sin configuración, funcionamiento inmediato
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Reduce costos de renovación de infraestructura
Característica 6	Alimentación y datos por cableado de 2 hilos