



Convertidor AC-DC / Entrada 20-30 VCA / Salida 12 VCC @ 3 A / Filtro Anti-Ruido Video / 36 W / -20°C a 40°C

SKU: PLAD3000I Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$143.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de alimentación AC-DC diseñado para instalaciones de videovigilancia analógica HD. Integra dos funciones esenciales: transformación de voltaje alterno de 20-30 VCA a corriente continua de 12 VCC a 3 amperes, y filtrado activo de ruido electromagnético para señales TurboHD, CVI y TVI en tramos de cableado extendidos. Incorpora protecciones eléctricas contra sobrecorriente y cortocircuitos, con regulación de voltaje de salida que minimiza la ondulación residual. Su encapsulado compacto y rango térmico de -20°C a 40°C permiten despliegue en entornos de operación estándar para equipos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: 20–30 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: 12 VCC @ 3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia máxima de salida: 36 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Filtro contra ruido para cámaras TurboHD, CVI, TVI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida constante con baja ondulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal de entrada: 2 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de salida: 5.5 x 2.1 x 11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 113.02 x 54.0 x 33.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándares: CE, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Físico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones: Sobrecorriente, cortocircuito
Terminal entrada: 2 pines
Conector salida: 5.5 x 2.1 x 11 mm
Color: Negro
Dimensiones: 113.02 x 54.0 x 33.2 mm
Temperatura: -20°C a 40°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función de Filtrado</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Cámaras analógicas HD
Formatos compatibles: TurboHD, CVI, TVI
Beneficio: Envío en largas distancias con reducción de interferencia electromagnética
Certificaciones: CE, RoHS</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable de 20-30 VCA a 12 VCC con salida regulada de 3 A
Característica 2	Filtro integrado contra ruido para señales TurboHD, CVI y TVI en largas distancias
Característica 3	Protección activa contra sobrecorriente, cortocircuitos y ondulación residual
Característica 4	Voltaje de salida constante que asegura alimentación estable para cámaras analógicas HD
Característica 5	Dimensiones compactas de 113.02 x 54.0 x 33.2 mm para instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Terminal de entrada de 2 pines y conector DC 5.5 x 2.1 mm para conexión directa