



Convertidor DC-DC / 20-50 Vcc Entrada / 12 Vcc Salida / 5 A Continuos / 60 W / -20°C a 40°C / 113 x 54 x 33.2 mm

SKU: 2448-CON-1205 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$302.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este convertidor DC-DC permite transformar voltajes de entrada entre 20 y 50 Vcc en una salida estable de 12 Vcc con capacidad de 5 amperios continuos y potencia máxima de 60 W. Diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de seguridad electrónica, comunicación, control y telecomunicaciones. Su construcción en plástico ABS negro ofrece durabilidad en condiciones ambientales desafiantes, mientras que sus terminales tipo tornillo garantizan conexiones firmes y confiables. Opera de manera eficiente en un rango de temperatura de -20°C a 40°C, adaptándose a diversos escenarios de instalación.

Características principales

- Voltaje de entrada:** 20-50 Vcc con amplio rango de operación
- Voltaje de salida:** 12 Vcc regulado para equipos sensibles
- Corriente de salida:** 5 A continuos con potencia de 60 W
- Frecuencia nominal:** 50-60 Hz
- Terminales tipo tornillo en entrada y salida**
- Material ABS** en color negro para resistencia ambiental
- Temperatura de operación:** -20°C a 40°C
- Dimensiones compactas:** 113 x 54 x 33.2 mm

Especificaciones técnicas

Eléctricas	Voltaje de entrada: 20-50 Vcc	Voltaje de salida: 12 Vcc	Corriente de salida: 5 A	Potencia de salida: 60 W	Frecuencia nominal: 50-60 Hz
Físicas	Dimensiones compactas: 113 x 54 x 33.2 mm				
Ambientales	Temperatura de operación: -20°C a 40°C				

Aplicaciones recomendadas

- Sistemas de seguridad electrónica
- Sistemas de comunicación y control
- Sistemas de radio comunicación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales atornillables para conexión segura
Característica 2	Carcasa ABS resistente a condiciones ambientales
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 4	Compatible con sistemas de seguridad y telecomunicaciones
Característica 5	Operación estable en rangos de voltaje amplios
Característica 6	Temperatura de operación extendida para entornos exigentes