



Convertidor de lectora para control de acceso (cableado a inalámbrico) / 1 Wiegand / 2 Relevadores / 2 Entradas / Atraviesa hasta 1.6 KM

En Construcción o Material

SKU: DS004BRIDGE

Marca: Sure-Fi

Categoría: Transmisor RF Largo Alcance

\$15,811.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sure-Fi Wiegand</h3> <p>Este dispositivo es un controlador remoto de protocolo Wiegand; Reemplace el cableado en un sistema nuevo o existente de conexiones Wiegand.</p> <p>Sure-Fi Wiegand se instala en minutos, además de ser muy competitivo con el costo del cableado para todo tipo de trabajos (tirones de cables fáciles y difíciles).</p> <p>Es compatible con cualquier dispositivo que funcione a través del protocolo Wiegand.</p> <p>También tiene una seguridad de cifrado AES128 (Sistema de cifrado avanzado de 128 bits)</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/eAdUTRpq7e4" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/qBBz-cqmYco" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/wYecHDuG8Ns" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tecnología</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Funciona con cualquier protocolo Wiegand. <li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada Wiegand <li style="margin-bottom: 5px;">2 salidas de relevador (húmedas o secas) <li style="margin-bottom: 5px;">Solicitud de salida de entrada (REX) <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de monitor de puerta (DPS) <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en carril DIN o montaje directo en pared <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción <li style="margin-bottom: 5px;">Botón de prueba para una fácil prueba de rango <li style="margin-bottom: 5px;">Campo configurable y actualizable con la aplicación Sure-Fi </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tecnología</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alcance de hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología patentada de eliminación de búnkeres, utilizando 900 MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Trabaja dentro de cerramientos metálicos <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño patentado de antena de PCB <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación de FCC (EE. UU.) e IC (Canadá) </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de funcionamiento: 12Vcc (9Vcc - 15Vcc) <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de funcionamiento (@ 12Vcc): 0.08A (inactivo), 0.3A (transmitiendo) <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de operación (@ 12Vcc): 3.6 watts (pico) <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: 1 watt (30dBm) <li style="margin-bottom: 5px;">Banda de frecuencia: 902 - 928MHz <li style="margin-bottom: 5px;">Canales: 72 (salto de frecuencia) <li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad del receptor: -133dBm <li style="margin-bottom: 5px;">Enlace: 163dB <li style="margin-bottom: 5px;">Alcance: hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista <li style="margin-bottom: 5px;">Encriptación: AES128 <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión de respaldo de batería: solo tipo Ácido de Plomo Sellado (SLA) de 12V <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de carga de la batería: 13.75 V máximo en modo de espera <li style="margin-bottom: 5px;">Relevadores: 2A 250VCA / 2A 250Vcc húmedo o seco. NO, NC, COM (x2) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: -40º C a +85º C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -55º C a +125º C <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de montaje: DIN (35 mm x 7,5 mm) o montaje directo con dos tornillo </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> </div> </div> </div>