



Convertidor Wiegand a Inalámbrico / 1 Entrada Wiegand / 2 Relevadores / Alcance 1.6 km (5249.3 ft) / AES-128 / Antena PCB 900 MHz

SKU: SFKDS004WIEGAND Marca: Sure-Fi Categoría: Transmisor RF Largo Alcance

\$23,896.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Convertidor inalámbrico para protocolo Wiegand diseñado para reemplazar cableado en sistemas de control de acceso nuevos o existentes. Compatible con cualquier dispositivo que opere mediante protocolo Wiegand estándar. Incorpora cifrado AES-128 para proteger la integridad de las credenciales de acceso durante la transmisión inalámbrica. Alcance operativo de hasta 1.6 km (5249.3 ft) en entornos de construcción o con obstrucciones materiales, gracias a antena PCB patentada en frecuencia 900 MHz. Instalación simplificada que reduce tiempos de implementación y costos asociados a tendido de cable en instalaciones complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protocolo: Wiegand estándar, compatible universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Seguridad: Cifrado AES-128 (Advanced Encryption Standard 128-bit)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance inalámbrico: Hasta 1.6 km (5249.3 ft) en construcción o material<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Antena: PCB patentada, frecuencia 900 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entradas: 1 Wiegand, 1 REX (Request to Exit), 1 monitor de puerta (DPS)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salidas: 2 relevadores configurables (contactos húmedos o secos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Respaldo de energía: Batería con cargador integrado y función UPS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolo: Wiegand<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cifrado: AES-128<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 1.6 km (5249.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 900 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena: PCB patentada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Entradas/Salidas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada Wiegand: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas de relevador: 2 (húmedas/secas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada REX: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitor de puerta (DPS): 1<li style='padding: 6px 0;*>Respaldo de batería: Sí, con cargador y UPS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Convertidor Wiegand inalámbrico<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado en instalaciones nuevas o existentes Wiegand
Característica 2	Cifrado AES-128 para protección de datos de acceso
Característica 3	Alcance inalámbrico 1.6 km (5249.3 ft) en construcción o material sólido
Característica 4	2 salidas de relevador configurables húmedas o secas
Característica 5	Entrada REX y monitor de puerta integrados
Característica 6	Batería de respaldo con cargador y función UPS incluidos