



Convertidor de Medios / 1 Gbps / Fibra Multimodo SC / RJ45 10/100/1000 Mbps / Alcance 550 m (1804.5 ft) / Plug and Play

SKU: MC200CM Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$812.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios diseñado para extender segmentos de red mediante fibra óptica multimodo, permitiendo interconectar dispositivos con interfaz RJ45 a infraestructura de fibra óptica SC. Opera a una tasa de datos de 1 Gbps con longitud de onda de 850 nm, alcanzando distancias de hasta 550 metros (1804.5 ft) sin pérdida de integridad de señal. La auto-negociación en el puerto RJ45 garantiza compatibilidad con equipos de 10, 100 y 1000 Mbps. Su funcionamiento plug and play elimina la necesidad de configuración manual, reduciendo el tiempo de despliegue en instalaciones profesionales. El bajo consumo energético de 1.66 W y el factor de forma compacto facilitan su integración en armarios de comunicaciones y entornos con restricciones de espacio y ventilación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conversión transparente entre puerto RJ45 10/100/1000 Mbps y puerto fibra óptica SC<li style='margin-bottom: 8px;'>Tasa de datos: 1 Gbps en fibra multimodo<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda de operación: 850 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo energético: 1.66 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación externa: 9 VCC / 0.6 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de datos: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra: Multimodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda: 850 nm<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: 10/100/1000 Mbps auto-negociación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 1.66 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: Adaptador externo 9 VCC / 0.6 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: SC (requiere fibra multimodo conector SC)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Convertidor de medios MC200CM<li style='margin-bottom: 6px;'>Gula de instalación<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende redes Ethernet hasta 550 m sin degradación de señal
Característica 2	Conector SC para despliegue rápido sin configuración
Característica 3	Bajo consumo de 1.66 W para operación continua eficiente
Característica 4	Auto-negociación 10/100/1000 Mbps con equipos existentes
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Certificado CE, FCC y RoHS para entornos corporativos