



Convertidor de Medios / Alcance 20 km / 1 Puerto SC/UPC 1000 Mbps / 1 Puerto RJ45 1000 Mbps / Longitud de Onda Tx 1310nm Rx 1550nm / Par A y B

SKU: WIMC101G Marca: Wi-TEK Categoría: Convertidores de Medios

\$1,396.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios diseñado para establecer enlaces de fibra óptica a través de distancias de hasta 20 km. Integra un puerto SC/UPC y un puerto RJ45, ambos a 1000 Mbps, operando con longitudes de onda Tx 1310 nm y Rx 1550 nm. El paquete incluye dos unidades complementarias (A y B) que permiten una implementación inmediata sin configuración adicional. Su diseño compacto y alimentación de 5V/1A facilitan la instalación en espacios reducidos de interior. Cuenta con certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA y RCM, lo que permite su despliegue en diversas regiones y entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convertidor de fibra óptica hasta 20 kmUn puerto SC/UPC y un puerto RJ45 a 1000 MbpsLongitud de onda Tx 1310 nm y Rx 1550 nmAlimentación 5V/1A con diseño compactoCertificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA, RCMIncluye dos unidades A y B para conexiónAplicaciones para distancias largasTopología de red sencilla de instalarDimensiones: 96 x 70 x 27 mmInterfaces de red: (1) puerto fibra SC 1000 Mbps, (1) puerto RJ45 1000 MbpsAplicaciones: interiorTemperatura de operación: -20° a 50° C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 96 x 70 x 27 mmAlimentación: 5V / 1AAplicaciones: interiorCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 96 x 70 x 27 mmAlimentación: 5V / 1AAplicaciones: interiorCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>2 convertidores de medios (unidades A y B)2 adaptadores de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Par de unidades A y B listas para conexión inmediata
Característica 2	Alcance de fibra óptica hasta 20 km para enlaces de larga distancia
Característica 3	Diseño compacto con alimentación 5V/1A para instalación flexible
Característica 4	Certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA y RCM para despliegue global
Característica 5	Topología de red sencilla que reduce complejidad de configuración
Característica 6	Operación en interior con rango de temperatura -20° a 50° C

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:44