



Convertidor de Medios / Puerto 10/100/1000Base-T / Doble Ranura SFP / Hasta 120 km / 2.8 W

SKU: GT-1205A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,435.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Convertidor de Medios con Puerto Gigabit Ethernet y Doble Ranura SFP</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>El GT-1205A es un convertidor de medios que integra un puerto 10/100/1000Base-T con dos ranuras SFP para conversión bidireccional entre redes de cobre y fibra óptica. Su arquitectura dual SFP permite adaptar simultáneamente módulos monomodo, multimodo o combinaciones híbridas según los requerimientos de infraestructura. La distancia de transmisión se extiende hasta 550 m o 2 km con fibra multimodo, y de 10 km a 120 km con fibra monomodo o WDM, dependiendo exclusivamente de los módulos SFP 100/1000Base-SX/LX seleccionados. Con un consumo de solo 2.8 watts, este dispositivo optimiza la eficiencia energética en centros de datos y sitios remotos. Los indicadores LED facilitan el monitoreo del estado de enlaces y actividad de puertos en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.25rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;'>Conversión entre 10/100/1000Base-T y 100/1000Base-X mediante ranuras SFPDoble ranura SFP para flexibilidad de medios monomodo, multimodo o combinadosAlcance de transmisión configurable: 550 m / 2 km (multimodo) o 10/20/40/80/120 km (monomodo/WDM)Consumo energético de 2.8 watts para operación eficienteIndicadores LED para diagnóstico visual de estado de puertos y enlacesInterruptor DIP para selección de modo 100FX en módulos SFP compatiblesDiseño compacto para instalación en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Interfaces</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div>Puerto RJ-45: 1 x 10/100/1000Base-T</div><div>Ranuras SFP: 2 x 100/1000Base-X</div><div>Compatibilidad SFP: 100Base-FX / 1000Base-SX/LX</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Distancias de Transmisión</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div>Multimodo (SX): 550 m / 2 km</div><div>Monomodo (LX): 10 / 20 / 40 / 80 / 120 km</div><div>WDM: Según módulo SFP seleccionado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Eléctrico y Mecánico</h4><div style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.7;'><div>Consumo: 2.8 watts</div><div>Indicadores: LED de estado y actividad</div><div>Configuración: Interruptor DIP para modo 100FX</div><div>Factor de forma: Compacto</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'>Nota de Implementación</h4><p style='color: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; margin: 0;'>Los módulos SFP 100/1000Base-SX/LX son componentes opcionales que determinan el tipo de fibra y distancia máxima alcanzable. Verifique la compatibilidad de los módulos seleccionados con los requerimientos de distancia y tipo de fibra de su infraestructura.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión flexible entre cobre y fibra óptica
Característica 2	Compatibilidad con módulos SFP monomodo y multimodo
Característica 3	Extensión de distancia configurable según módulo SFP
Característica 4	Consumo energético ultrabajo de 2.8 watts
Característica 5	Diagnóstico visual mediante indicadores LED
Característica 6	Diseño compacto para despliegue versátil