



Convertidor de Medios Serial a Ethernet / RS-232/422/485 / 921600 bps / Fast Ethernet 10/100 / Administración Web-SNMP-Telnet / Montaje Riel DIN o Pared

SKU: ICS-110 Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,178.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El convertidor de medios serial a Ethernet permite la integración de equipos con interfaces RS-232, RS-422 o RS-485 en redes IP estándar. Diseñado para aplicaciones de videovigilancia, control de procesos industriales y sistemas de control de acceso, este dispositivo ofrece velocidades de transmisión serial de hasta 921600 bps y soporta múltiples modos de operación incluyendo VCOM, RFC2217, TCP, UDP, Modbus y Telnet serial. La administración remota mediante interfaz Web, SNMP y Telnet facilita la configuración y supervisión en despliegues distribuidos. Su factor de forma compacto con opciones de montaje en riel DIN o pared optimiza el espacio en gabinetes y entornos industriales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 interfaz DB9 macho compatible con RS-232, RS-422, RS-485 de 2 hilos y RS-485 de 4 hilos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad serial asíncrona: hasta 921600 bps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modos de datos: VCOM, RFC2217, servidor TCP, cliente TCP, UDP, par remoto, servidor/cliente convertidor Modbus, Telnet serial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto RJ45 10/100Base-TX, distancia de 100 m (328 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación: adaptador de 5 VCC / 2 A, consumo 5.5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Montaje: riel DIN o pared</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad serial: hasta 921600 bps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos: VCOM, RFC2217, TCP, UDP, Modbus, Telnet serial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ethernet: 10/100Base-TX, 100 m (328 ft)<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 97 x 70 x 26 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 184 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 5 VCC / 2 A (adaptador)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 5.5 W</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Convertidor de medios ICS110<li style="padding: 6px 0;">Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz DB9 universal para RS-232, RS-422, RS-485 2/4 hilos en un solo dispositivo
Característica 2	Velocidad serial asíncrona hasta 921600 bps para transmisión de datos de alta velocidad
Característica 3	Múltiples modos de operación: VCOM, RFC2217, TCP/UDP, Modbus y Telnet serial
Característica 4	Administración remota integrada vía Web, SNMP y Telnet para monitoreo centralizado
Característica 5	Puerto Ethernet 10/100Base-TX con alcance de 100 m (328 ft) para integración en red existente
Característica 6	Diseño compacto 97 x 70 x 26 mm con montaje flexible en riel DIN o pared