



Convertidor de Medios / 10G/5G/2.5G/1G/100M a SFP+ / 10GBASE-X / Cobre a Fibra / 300m a 60km / 3.75W

SKU: XT-705A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,870.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El convertidor de medios está equipado con un puerto de negociación automática 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T y una ranura 10GBASE-X SFP+. Permite la conversión de medios 10 Gigabit Ethernet de cobre 10GBASE-T a fibra óptica multimodo o monomodo, utilizando transceptores SFP+ 10GBASE-SR o 10GBASE-LR para extender distancias a servidores, conmutadores y paneles de conexión. La distancia de implementación se amplía desde 300 metros en fibra multimodo hasta 60 kilómetros en fibra monomodo. Está diseñado para entornos de red que requieren ancho de banda ultra alto, como centros de computación y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Puerto RJ45 con autonegociación 10G/5G/2.5G/1G/100MRanura SFP+ 10GBASE-X compatible con transceptoresConversión de cobre a fibra óptica multimodo y monomodoAlcance de 300m (multimodo) hasta 60km (monomodo)Montaje en pared o riel DIN con diseño compactoConsumo máximo de energía de 3.75W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0;*>Puerto RJ45: 10G/5G/2.5G/1G/100M autonegociación</p><p style='margin: 8px 0;*>Ranura SFP+: 10GBASE-X</p><p style='margin: 8px 0;*>Tipo de conversión: Cobre a fibra óptica</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Alcance de Fibra</h4><p style='margin: 8px 0;*>Multimodo: Hasta 300 metros (984 pies)</p><p style='margin: 8px 0;*>Monomodo: Hasta 60 kilómetros (37.3 millas)</p><p style='margin: 8px 0;*>Transceptores compatibles: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físico y Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0;*>Consumo máximo: 3.75W</p><p style='margin: 8px 0;*>Montaje: Pared o riel DIN</p><p style='margin: 8px 0;*>Diseño: Compacto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0;*>Centros de datos de alto rendimiento</p><p style='margin: 8px 0;*>Extensión a servidores y conmutadores</p><p style='margin: 8px 0;*>Paneles de conexión de red</p><p style='margin: 8px 0;*>Entornos que requieren ancho de banda 10 Gigabit Ethernet</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonegociación automática de 10G a 100M
Característica 2	Conversión cobre a fibra multimodo y monomodo
Característica 3	Alcance extensible hasta 60 kilómetros
Característica 4	Montaje flexible en pared o riel DIN
Característica 5	Consumo energético ultrabajo de 3.75W
Característica 6	Ideal para centros de datos de alto rendimiento