



Convertidor de Medios / Fast Ethernet a Fibra Óptica / Multimodo ST / 2 km / Auto-MDI/MDIX / Jumbo Frames 10 KB

SKU: AT-MMC200/ST-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$6,445.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Convertidor de medios diseñado para extender redes Fast Ethernet mediante conversión a fibra óptica multimodo con conector ST. Integra un puerto RJ45 100BASE-TX y un puerto 100FX, permitiendo interconectar segmentos de cobre y fibra con distancias de hasta 2 kilómetros. Incorpora funciones de auto-negociación, MDI/MDIX automático y soporte de paquetes jumbo de 10 KB, eliminando la necesidad de configuración manual. Los mecanismos Smart MissingLink y Smart Link Restoration facilitan el diagnóstico y la recuperación automática de enlaces. Su factor de forma compacto y su rango de operación de 0 a 50 °C lo hacen apto para despliegues en armarios de telecomunicaciones y entornos de infraestructura de red restringidos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">1 puerto 100BASE-TX RJ45 + 1 puerto 100FX ST multimodo<li style="margin-bottom: 8px;">Distancia máxima en fibra: 2 km<li style="margin-bottom: 8px;">Auto-negociación transparente<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad con paquetes IEEE 802.1Q (VLAN tagging)<li style="margin-bottom: 8px;">Soporte de jumbo frames hasta 10 KB<li style="margin-bottom: 8px;">Auto MDI/MDIX en puerto RJ45<li style="margin-bottom: 8px;">Smart MissingLink para detección de fallos de enlace<li style="margin-bottom: 8px;">Smart Link Restoration para recuperación automática<li style="margin-bottom: 8px;">Link Test para diagnóstico de conectividad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Estándar: Fast Ethernet 100 Mbps<li style="margin-bottom: 6px;">Puerto cobre: 100BASE-TX RJ45<li style="margin-bottom: 6px;">Puerto fibra: 100FX ST multimodo (MMF)<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance fibra: 2 km<li style="margin-bottom: 6px;">Jumbo frames: 10 KB<li style="margin-bottom: 6px;">Auto-negociación: Sí<li style="margin-bottom: 6px;">Auto MDI/MDIX: Sí<li style="margin-bottom: 6px;">VLAN tagging: IEEE 802.1Q transparente<li style="margin-bottom: 6px;">Smart MissingLink: Sí<li style="margin-bottom: 6px;">Smart Link Restoration: SíLink Test: Sí</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: 12 VDC, 140 mA (incluido)<li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 56 x 101.6 x 21.8 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Peso: 0.17 kgTemperatura de operación: 0 a 50 °C</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Convertidor de medios ATMMC200/ST960Fuente de alimentación 12 VDC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión transparente Ethernet a fibra óptica multimodo hasta 2 km
Característica 2	Auto-negociación y MDI/MDIX automático sin configuración manual
Característica 3	Soporte de paquetes jumbo de 10 KB para transferencias eficientes
Característica 4	Detección inteligente de fallos con Smart MissingLink y restauración de enlace
Característica 5	Operación estable en temperaturas de 0 a 50 °C
Característica 6	Diseño compacto de 56 x 101.6 x 21.8 mm para instalaciones densas