



Convertidor de Medios Fibra Óptica / Monomodo 20 km (12.4 mi) / Gigabit Ethernet RJ45 / Puerto SC / Plug and Play

SKU: MC210CS Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$780.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Convertidor de medios diseñado para extender segmentos de red Ethernet a través de fibra óptica monomodo, permitiendo conectividad Gigabit a distancias de hasta 20 km. Integra un puerto RJ45 autosensing 10/100/1000 Mbps con un puerto de fibra óptica SC, operando a una longitud de onda de 1310 nm. El dispositivo funciona sin configuración previa, facilitando su despliegue en infraestructuras de telecomunicaciones, enlaces interedificios y segmentos de red que requieren inmunidad a interferencias electromagnéticas. Su consumo energético de 1.8 W y alimentación mediante adaptador externo de 9 VCC lo hacen apto para instalaciones de bajo mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conversión de cobre a fibra óptica monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance máximo: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo: 1.8 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: adaptador externo 9 VCC / 0.6 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de datos: 1 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia máxima: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de fibra: monomodo<li style='padding: 6px 0;*>Consumo energético: 1.8 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos: (1) RJ45 10/100/1000 Mbps, (1) fibra óptica SC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: adaptador externo 9 VCC / 0.6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector fibra: SC (requiere fibra monomodo conector SC)<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: 0 a 40 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Convertidor de medios MC210CS<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red hasta 20 km sin degradación de señal
Característica 2	Puerto RJ45 autosensing 10/100/1000 Mbps para compatibilidad total
Característica 3	Consumo de 1.8 W para operación continua de bajo costo energético
Característica 4	Longitud de onda 1310 nm optimizada para fibra monomodo estándar
Característica 5	Operación plug and play sin intervención de configuración
Característica 6	Certificaciones CE, FCC y RoHS para despliegue en entornos corporativos