



Convertidor de Medios Gigabit / 10/100/1000Base-T a 1000Base-LX / SC Monomodo / Alcance 20 km (65,616 ft) / Compatible con Chasis MMCR18

SKU: AT-MMC2000LX/SC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$10,912.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios diseñado para integrar segmentos de red en cobre con infraestructura de fibra óptica monomodo en entornos empresariales y de campus. Realiza conversión transparente entre 10/100/1000Base-T y 1000Base-LX con detección automática de velocidad en el puerto RJ45, eliminando la necesidad de configuración manual. El conector SC monomodo permite alcances de hasta 20 km (65,616 ft), facilitando la interconexión de edificios distantes, salas de servidores remotas o nodos de red en extensión metropolitana. Su factor de forma compacto optimiza el espacio en gabinetes de telecomunicaciones, mientras que la compatibilidad con el chasis MMCR18 habilita el montaje en rack de 18 ranuras para consolidación y administración centralizada de múltiples convertidores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Conversión 10/100/1000Base-T a 1000Base-LX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector SC monomodo para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance de hasta 20 km (65,616 ft) en fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección automática de velocidad 10/100/1000 Mbps en puerto de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para integración en espacios restringidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Convertidor de medios Gigabit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conversión: 10/100/1000Base-T a 1000Base-LX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad automática: 10/100/1000 Mbps en cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 20 km (65,616 ft)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ópticas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector fibra: SC monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: Monomodo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad rack: Chasis MMCR18<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Convertidor de medios ATMMC2000LX/SC960</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión automática de cobre a fibra monomodo sin configuración
Característica 2	Detección automática de velocidad 10/100/1000 Mbps en puerto RJ45
Característica 3	Alcance extendido de 20 km para enlaces de campus y MAN
Característica 4	Conector SC estándar para compatibilidad con infraestructura existente
Característica 5	Diseño compacto para despliegues densos y espacios restringidos
Característica 6	Integración con chasis MMCR18 para administración centralizada en rack