



Convertidor de medios Gigabit Ethernet a fibra óptica, conector SC, monomodo (SMF), versión TAA (Trade Agreement Act), 10 Km

SKU: AT-MMC2000LX/SC-TAA-60 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$5,481.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x 1000 BaseT (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x 1000 LX/SC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto Negociación <li style='margin-bottom: 5px;*>Transparente a paquetes IEEE 802.1Q <li style='margin-bottom: 5px;*>10 K byte Jumbo packets <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 5px;*>Smart MissingLink <li style='margin-bottom: 5px;*>Smart Link Restoration <li style='margin-bottom: 5px;*>Link test </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VDC, 140 mA (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 56 x 101.6 x 21.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.17 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 50 °C </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/MMC2000/MMC2000LX.png' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*><1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convertidor Ethernet a fibra óptica Gigabit
Característica 2	Conector SC monomodo (SMF) 10 Km
Característica 3	Auto negociación y soporte IEEE 802.1Q
Característica 4	Jumbo frames hasta 10 KB
Característica 5	Smart MissingLink y restauración automática
Característica 6	Alimentación 12 VDC, consumo 140 mA