



Convertidor de Medios / Gigabit Ethernet a Fibra Óptica / Multimodo LC / 220 a 500 m (721.8 a 1640.4 ft) / Auto MDI/MDIX / Jumbo Frames 10K

SKU: AT-MMC2000/LC-960

Marca: ALLIED TELESIS

Categoría: Convertidores de Medios

\$5,549.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Convertidor de medios que interconecta segmentos de red en cobre Gigabit Ethernet con infraestructura de fibra óptica multimodo mediante conector LC. Opera de manera transparente a paquetes etiquetados bajo IEEE 802.1q, permitiendo el tránsito de tramas VLAN sin intervención ni configuración. Soporta jumbo frames de hasta 10,000 bytes para optimizar el rendimiento en transferencias de grandes volúmenes de datos. Incorpora funciones inteligentes de diagnóstico de enlace que facilitan la identificación remota de fallas de conectividad, reduciendo los tiempos de resolución de incidentes en entornos de misión crítica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">1 puerto 1000SX/LC para fibra óptica multimodo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Auto-negociación para adaptación automática de parámetros de enlace<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transparencia completa a paquetes IEEE 802.1q (VLAN tagging)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte de jumbo frames de 10K bytes<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Auto MDI/MDIX para conexión directa sin cables cruzados<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Smart MissingLink para detección de fallas de enlace<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Smart Link Restoration para recuperación automática de enlaces<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Link Test para verificación de conectividad integrada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad: Gigabit Ethernet (1000 Mbps)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto cobre: 1 x 1000BASE-T (RJ45)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto fibra: 1 x 1000SX/LC<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo de fibra: Multimodo (MMF)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Distancia: 220 a 500 m (721.8 a 1640.4 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Jumbo frames: 10K bytes<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad VLAN: Transparente IEEE 802.1q<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Auto-negociación: Sí<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Auto MDI/MDIX: Sí</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 12 VCC, 140 mA<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente incluida: Multi-región<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 56 x 101.6 x 21.8 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 0.17 kg<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: 0 a 50 °C</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Convertidor de medios ATMMC2000/LC960<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de alimentación multi-región</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transparencia total a VLANs IEEE 802.1q sin configuración
Característica 2	Jumbo frames de 10K bytes para transferencias de datos masivos
Característica 3	Auto MDI/MDIX elimina errores de cableado cruzado directo
Característica 4	Smart MissingLink y Link Restoration para diagnóstico proactivo de enlaces
Característica 5	Link Test integrado para verificación de conectividad sin herramientas externas
Característica 6	Fuente multi-región incluida para despliegue global inmediato

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:24