



Convertidor de Medios Industrial / 2 SFP 100/1000X / 2 RJ45 10/100/1000T / PoE++ 802.3bt / 95W por puerto / -40 a 75 °C / IP30 / 12-56V CC

SKU: IGUP-220SAT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$6,178.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Convertidor de Medios Industrial con PoE++ para Entornos Exigentes</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este convertidor de medios gigabit industrial integra funcionalidad de inyector Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) 802.3bt, ofreciendo hasta 190 watts de potencia total de salida distribuidos entre ambos puertos RJ45 para alimentar dispositivos PD en ubicaciones remotas donde la disponibilidad de energía es limitada. El puerto de enlace ascendente de fibra óptica 100/1000Base-X garantiza transmisión de datos estable, de alta velocidad y a larga distancia hacia redes centrales ubicadas en sitios distantes. Su sistema de energía dual con entradas de 12~56V CC proporciona redundancia operativa y flexibilidad de despliegue en diversas infraestructuras industriales.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Diseñado para operación continua en condiciones adversas, el equipo incorpora carcasa metálica con grado de protección IP30 y rango térmico extendido que elimina la dependencia de ventiladores mecánicos, reduciendo puntos de fallo y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Inyección PoE++ IEEE 802.3bt con hasta 95W por puerto (190W total combinado)2 puertos SFP 100/1000Base-X para conectividad de fibra óptica flexible2 puertos RJ45 10/100/1000Base-T con capacidad PoE++ integradaCarcasa metálica IP30 resistente para entornos industrialesDoble entrada de alimentación 12~56V CC con protección eléctricaRango térmico operativo extendido de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F)Montaje versátil en pared o riel DIN integradoOperación sin ventiladores para máxima confiabilidad<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Interfaces</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;'>2× SFP 100/1000Base-X
2× RJ45 10/100/1000Base-T</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>PoE / Alimentación</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;'>Estándar: IEEE 802.3bt (PoE++)
Potencia por puerto: hasta 95W
Potencia total: hasta 190W
Voltaje de entrada: 12~56V CC dual</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Construcción Industrial</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;'>Grado de protección: IP30
Material: Carcasa metálica
Montaje: Pared o riel DIN
Ventilación: Sin ventiladores (pasivo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.6rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;'>Temperatura operativa: -40 a 75 °C
Equivalente: -40 a 167 °F
Protección eléctrica: Integrada en entradas de energía</p></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Aplicaciones Típicas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Ideal para despliegues en automatización industrial, sistemas de videovigilancia con cámaras PTZ de alto consumo, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, control de procesos en plantas manufactureras, infraestructura de transporte y cualquier escenario que requiera alimentación PoE++ de alta potencia combinada con backhaul de fibra óptica en condiciones ambientales severas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inyección PoE++ 802.3bt hasta 95W por puerto
Característica 2	Carcasa metálica IP30 para entornos industriales exigentes
Característica 3	Doble entrada 12-56V CC con protección integrada
Característica 4	Rango térmico extendido -40 a 75 °C sin ventiladores
Característica 5	Montaje flexible en pared o riel DIN integrado
Característica 6	Transmisión estable de fibra a larga distancia