



Convertidor de Medios Industrial / 10G/5G/2.5G/1G/100M / SFP+ 10GBASE-X / IP30 / -40°C a 75°C / Alimentación Redundante DC

SKU: IXT-705AT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$6,082.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios industrial Ethernet diseñado para extender redes de 10 Gigabit en entornos hostiles. Integra interfaz RJ45 multivelocidad (10G/5G/2.5G/1G/100M) con puerto SFP+ 10GBASE-X para conversión de cobre a fibra óptica sin bloqueos de rendimiento. Carcasa compacta con clasificación IP30 y sistema de alimentación redundante DC que garantiza operación estable entre -40°C y 75°C. Solución optimizada para aplicaciones que demandan ancho de banda de 10 Gbps con máxima fiabilidad en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Convertidor de medios Ethernet 10G industrial de formato ultra compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto RJ45 con soporte automático 10G/5G/2.5G/1G/100M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto SFP+ 10GBASE-X para conectividad de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento de velocidad de cable sin bloqueos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación IP30 para protección en entornos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación de temperatura: -40°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de alimentación DC redundante de doble entrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad RJ45: 10G/5G/2.5G/1G/100M auto-negociable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad fibra: 10GBASE-X mediante SFP+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento: sin bloqueos de velocidad de cable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conversión de medios: cobre a fibra óptica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: diseño industrial compacto (más pequeño de su categoría)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -40°C a 75°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: doble entrada DC redundante<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; color: inherit; opacity: 0.8;'><h4>Guía de instalación</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión sin bloqueos de cobre a fibra óptica 10G
Característica 2	Compatibilidad multivelocidad RJ45 para máxima flexibilidad de red
Característica 3	Carcasa compacta más pequeña de su categoría industrial
Característica 4	Operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 5	Sistema de alimentación dual DC para alta disponibilidad
Característica 6	Clasificación IP30 para entornos industriales hostiles