



Convertidor de medios / PoE+ 802.3at / 1000BASE-SX a 10/100/1000BASE-T / Multimodo SC / 550 m (1804 ft) / -40 a 75°C / IP30

SKU: IGTP-802T Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,413.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este convertidor de medios industrial habilita la integración de dispositivos PoE+ en entornos de red con infraestructura de fibra óptica multimodo. Combina conversión de medios Gigabit con inyección de potencia 802.3at, eliminando la necesidad de cableado eléctrico independiente para cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos u otros equipos PoE en ubicaciones remotas. Su diseño robusto soporta condiciones ambientales severas sin requerir ventilación forzada, mientras que la flexibilidad de alimentación permite adaptarse a diferentes fuentes de energía disponibles en campo industrial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Conversión de medios 1000BASE-SX a 10/100/1000BASE-T con autonegociaciónPoE+ 802.3at con entrega de hasta 30W en puerto RJ45Puerto de fibra óptica 1000BASE-X para transmisión a larga distanciaRango de temperatura operativa industrial -40°C a 75°CCarcasa metálica con protección IP30 para entornos exigentesEntrada de energía dual: 12~48V CC o 24V CAConector SC para fibra óptica multimodo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Puerto fibra: 1000BASE-X</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Tipo de fibra: Multimodo (MM)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Conector fibra: SC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Distancia máxima: 550 m (1804 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Puerto cobre: 10/100/1000BASE-T (RJ45)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Energía y PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Entrada energía: 12~48V CC o 24V CA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Estándar PoE: IEEE 802.3at (PoE+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Potencia PoE: Hasta 30W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Ambientales y Mecánicos</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Temperatura operativa: -40°C a 75°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protección: IP30</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Diseño: Industrial sin ventilador</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ hasta 30W por puerto
Característica 2	Conversión Gigabit fibra a cobre versátil
Característica 3	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 4	Carcasa industrial IP30 sin ventilador
Característica 5	Alimentación flexible 12-48V CC o 24V CA
Característica 6	Transmisión multimodo hasta 550 metros