



SKU: GUP-805A-60W    Marca: PLANET    Categoría: Convertidores de Medios

**\$2,472.46**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;>Este convertidor de medios PoE+ implementa el estándar IEEE 802.3bt para entregar hasta 60 watts de potencia a través de los cuatro pares de cableado Ethernet Cat5e/6, triplicando la capacidad energética del estándar 802.3at PoE+ convencional. La arquitectura integra un puerto RJ45 Gigabit para datos y alimentación combinados, junto con un puerto SFP 100/1000BASE-X para conectividad de fibra óptica flexible. Su diseño está optimizado para dispositivos de red de alto consumo como cámaras PTZ, pantallas de señalización digital, terminales punto de venta, quioscos informativos, PC táctiles todo-en-uno, clientes ligeros e iluminaciones PoE, garantizando entrega de energía y datos a toda velocidad en cada dispositivo remoto compatible.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'><li>Potencia PoE+ IEEE 802.3bt de hasta 60W por puerto</li><li>Tecnología de alta eficiencia energética con cuatro pares activos</li><li>Soporte para cableado estándar Cat5e/6 de cuatro pares</li><li>Interfaz RJ45 con transmisión integrada de datos y potencia</li><li>Puerto SFP 100/1000BASE-X para conectividad de fibra versátil</li><li>Factor de forma compacto para instalación en espacios limitados</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Interfaces</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Puerto LAN:</strong> 1 x RJ45 10/100/1000BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Puerto Fibra:</strong> 1 x SFP 100/1000BASE-X</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>PoE / Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Estándar:</strong> IEEE 802.3bt (PoE+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Potencia máxima:</strong> 60W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Modo:</strong> 4 pares (all 4 pairs)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Velocidad RJ45:</strong> 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong>Velocidad SFP:</strong> 100/1000 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dispositivos Compatibles</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Cámaras domo PTZ PoE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Pantallas de señalización digital</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Terminales POS y quioscos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>PC táctiles todo-en-uno (AIO)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Clientes ligeros (thin clients)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Iluminaciones PoE</p></div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia PoE++ de 60W para dispositivos de alto consumo       |
| Característica 2 | Tres veces más energía que el estándar 802.3at convencional   |
| Característica 3 | Transmisión simultánea de datos y energía por cuatro pares    |
| Característica 4 | Compatibilidad con PTZ, pantallas digitales e iluminación PoE |
| Característica 5 | Interfaz SFP flexible para fibra óptica 100/1000 Mbps         |
| Característica 6 | Diseño compacto para despliegues en espacios reducidos        |