



Convertidor de Medios PoE Industrial / SFP 1000BASE-X a RJ45 Gigabit / PoE+ 802.3at 30W / -40 a 75°C / IP30 / 12-48V CC o 24V CA

SKU: IGTP-805AT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,048.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El convertidor de medios gigabit industrial combina la conversión de medios Ethernet (de 1000BASE-X a 10/100/1000BASE-T) con un inyector Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3at para ofrecer hasta 30 vatios de potencia de salida y alta velocidad de transmisión de datos a dispositivos alimentados (PD) instalados en áreas remotas donde se requiere una entrada de energía suficiente y confiable. Su puerto de enlace ascendente de fibra óptica 1000BASE-X proporciona transmisión de datos estable, de alta velocidad y a larga distancia hacia una red central remota. El sistema de energía especial admite entrada de 12~48V CC o 24V CA con protección integrada para garantizar operación continua en entornos críticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conversión de medios SFP 1000BASE-X a puerto RJ45 10/100/1000BASE-TInyector PoE+ 802.3at con salida de hasta 30.8WAlimentación redundante: 12~48V CC o 24V CARango de temperatura industrial: -40°C a 75°CChasis metálico con grado de protección IP30Montaje en riel DIN o en paredDetección automática de dispositivos PoE con protección<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Entrada DC: 12~48V CC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Entrada AC: 24V CA</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Protección: Sistema redundante con protección integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puerto fibra: 1x SFP 1000BASE-X</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puerto cobre: 1x RJ45 10/100/1000BASE-T</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>PoE: 802.3at (PoE+) hasta 30.8W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Entrada DC: 12~48V CC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Entrada AC: 24V CA</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Protección: Sistema redundante con protección integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Condiciones ambientales</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Protección mecánica: IP30</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Material: Chasis metálico industrial</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Montaje y diseño</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Opciones: Riel DIN o pared</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Detección PoE: Automática con protección de dispositivos</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Aplicación: PD remotos en áreas con energía limitada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación redundante 12-48V CC o 24V CA con protección integrada
Característica 2	PoE+ 802.3at con salida de hasta 30.8W por puerto
Característica 3	Operación industrial en rango extendido -40°C a 75°C
Característica 4	Conversión de fibra SFP 1000BASE-X a cobre RJ45 Gigabit
Característica 5	Chasis metálico IP30 para montaje en riel DIN o pared
Característica 6	Detección automática de dispositivos PoE con protección de cortocircuito