



Convertidor de Medios / RS-232/422/485 a SFP 100Base-FX / DB9 / -10 a 60°C / 97x70x26 mm

SKU: ICS-115A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,021.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ICS-115A es un convertidor de medios diseñado para transformar dispositivos seriales en nodos de red Ethernet de forma rápida y eficiente. Permite mantener la inversión existente en equipos seriales y sistemas de software, eliminando la necesidad de reemplazos costosos. Su interfaz DB9 soporta los tres estándares industriales RS-232, RS-422 y RS-485, mientras que el puerto SFP 100Base-FX habilita la conectividad por fibra óptica. El diseño compacto y la operación en rangos de temperatura industrial lo hacen ideal para entornos de automatización, control de procesos y aplicaciones de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Interfaz serial DB9 configurable: RS-232, RS-422 o RS-485Ranura SFP 100Base-FX para conectividad de fibra ópticaStack de protocolos: ICMP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, TelnetOperación en temperaturas de -10°C a 60°CUso independiente o como módulo deslizable en chasis MC-700/MC-1500Montaje flexible en riel DIN o pared mediante chasis de medios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Interfaces</div><div style='font-size: 14px;'>Serial: DB9 (RS-232/422/485)
Fibra: SFP 100Base-FX</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Protocolos de red</div><div style='font-size: 14px;'>ICMP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, Telnet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 14px;'>>5V CC, 2A (adaptador externo incluido)
Alimentación DC mediante chasis MC-700/MC-1500</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones y peso</div><div style='font-size: 14px;'>>97 x 70 x 26 mm (3.82 x 2.76 x 1.02 in)
185 g (6.53 oz)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Condiciones ambientales</div><div style='font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad de montaje</div><div style='font-size: 14px;'>Unidad independiente
Módulo deslizable: chasis MC-700, MC-1500
Riel DIN o montaje en pared (con chasis)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión serial a Ethernet sin reemplazar equipos
Característica 2	Compatible con chasis MC-700 y MC-1500
Característica 3	Soporte ICMP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, Telnet
Característica 4	Operación industrial -10°C a 60°C
Característica 5	Montaje en riel DIN o pared con chasis
Característica 6	Alimentación externa 5V CC 2A incluida